NFT816 | Hager Produit

Disjoncteur NFT816 - 4P - 3P+N - 16A - 6 à 10kA - 500V - 50/60 Hz

Réf NFT816

72.71€TTC*

Voir le produit :
https://www.domomat.com/26742-disjoncteur-nft816-4p-3pn-16a-6-a-10ka-500v-5060-hz-hager-nft816.html

Le produit Disjoncteur NFT816 - 4P - 3P+N - 16A - 6 à 10kA - 500V - 50/60 Hz est en vente chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 12/10/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Disj.3P+N 6-10kA C-16A 3m

Photo non contractuelle.
Référence présentée : NFT825



Caractéristiques

Appareil de la famille	NFT
Type de pôles	3P+N
Nombre de pôles	4 P
Position du neutre	gauche
Tension assignée d'emploi Ue	400/415 V
Courant assigné nominal	16 A
Courbe	C
Pouvoir de coupure ultime en C.A. 230V (NF EN 60947-2)	10 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V (IEC/EN 60947-2)	10 kA
Pouvoir de coupure assigné 230V 50Hz	6 kA
Pouvoir de coupure assigné 400V 50Hz	6 kA
Texte norme	EN 60898
Fréquence assignée	50/60 Hz
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif	6/9 In
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	6
Nombre de modules	3
Hauteur produit installé	84,7 mm
Largeur produit installé	53,1 mm
Longueur	96,1 mm
Profondeur produit installé	70 mm
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	20000
Endurance électrique en nombre de cycles	4000
Type de connexion	cage à vis
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	0,75/16 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	0,75/10 mm²
Couple de serrage	1,9Nm
Indice de protection IP	IP20
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Tropicalisation/humidité/Exécution	tous climats
Altitude	2000 m
Température de fonctionnement	-25 à 60 °C
Température de stockage	-25 à 80 °C
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Caractéristiques

Directive européenne WEEE	non concerné