

NU280253M - Schneider




**Plaque Unica Studio Métal N -
Schneider - Black alu liseré
anthracite - 1 poste**

Réf NU280253M

6.91€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/112514-plaque-unica-studio-metal-n-schneider-black-alu-lisere-anthracite-1-poste-schneider-electric-nu280253m.html>

*Le produit Plaque Unica Studio Métal N - Schneider - Black alu liseré anthracite - 1
poste
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications



Unica Studio Métal N - plaque de finition - Black aluminium liseré Anthracite - 1P

NU280253M

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Gamme | Unica |
| Application | Montage |
| Type De Produit Ou Équipement | Plaque de finition |
| Design | Unica Studio Metal |
| Nombre De Postes | 1 poste |
| Sens De Montage | Horizontal/vertical |
| Type De Cadre | Simple |
| Nombre De Modules | 2 modules |
| Mode De Fixation | Vis |
| Nuance De La Couleur | Black aluminium |
| Couleur Latérale | Noir (RAL 7021) |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Matière | Polycarbonate: plaque intermédiaire |
| Finition De La Surface | Finition brossée |
| Quantité Du Lot | Lot de 5 |
| Normes | CEI 60669-1 |
| Largeur | 85 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids Du Produit | 0,02 kg |
| Résistance Aux Agents Chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--------------------------|--------|
| Tenue Aux Chocs (Ik) | IK04 |
| Degré De Protection (Ip) | IP21 D |

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type D'Emballage 1 | PCE |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1 |
| Hauteur De L'Emballage 1 | 1 cm |
| Largeur De L'Emballage 1 | 8,5 cm |
| Longueur De L'Emballage 1 | 9 cm |
| Poids De L'Emballage 1 | 21 g |
| Type D'Emballage 2 | BB1 |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 5 |
| Hauteur De L'Emballage 2 | 11 cm |
| Largeur De L'Emballage 2 | 10,5 cm |
| Longueur De L'Emballage 2 | 12 cm |
| Poids De L'Emballage 2 | 143 g |
| Type D'Emballage 3 | S04 |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 150 |
| Hauteur De L'Emballage 3 | 30 cm |
| Largeur De L'Emballage 3 | 40 cm |
| Longueur De L'Emballage 3 | 60 cm |
| Poids De L'Emballage 3 | 5,022 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|


Développement durable


Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
