

NU280452M - Schneider




**Plaque de finition Unica Studio Métal
N - Schneider - Bronze liseré
anthracite - 2 postes**
Réf NU280452M

13.88€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/112522-plaque-de-finition-unica-studio-metal-n-schneider-bronze-lisere-anthracite-2-postes-schneider-electric-nu280452m.html>

*Le produit Plaque de finition Unica Studio Métal N - Schneider - Bronze liseré anthracite
- 2 postes
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications



Unica Studio Métal N - plaque de finition - Bronze liseré Anthracite - 2 postes

NU280452M

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 30 sept. 2024

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2024

⚠ Commercialisé avec annonce fin de vie

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

Principales

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Gamme | Unica |
| Application | Montage |
| Type De Produit Ou Équipement | Plaque de finition |
| Design | Unica Studio Metal |
| Nombre De Postes | 2 postes |
| Sens De Montage | Horizontal/vertical |
| Type De Cadre | Double |
| Nombre De Modules | 2 x 2 modules |
| Mode De Fixation | Vis |
| Nuance De La Couleur | Bronze |
| Couleur Latérale | Noir (RAL 7021) |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Matière | Polycarbonate: plaque intermédiaire |
| Finition De La Surface | Finition brossée |
| Quantité Du Lot | Lot de 3 |
| Normes | CEI 60669-1 CEI 60884-1 |
| Largeur | 156 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids Du Produit | 0,033 kg |
| Résistance Aux Agents Chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

| | |
|--------------------------|--------|
| Tenue Aux Chocs (Ik) | IK04 |
| Degré De Protection (Ip) | IP21 D |

Emballage

| | |
|--------------------|-----|
| Type D'Emballage 1 | PCE |
|--------------------|-----|

| | |
|--------------------------------|---|
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1 |
|--------------------------------|---|

| | |
|--------------------------|--------|
| Hauteur De L'Emballage 1 | 1,0 cm |
|--------------------------|--------|

| | |
|--------------------------|--------|
| Largeur De L'Emballage 1 | 8,5 cm |
|--------------------------|--------|

| | |
|---------------------------|---------|
| Longueur De L'Emballage 1 | 15,6 cm |
|---------------------------|---------|

| | |
|------------------------|--------|
| Poids De L'Emballage 1 | 35,0 g |
|------------------------|--------|

| | |
|--------------------|-----|
| Type D'Emballage 2 | BB1 |
|--------------------|-----|

| | |
|--------------------------------|---|
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 3 |
|--------------------------------|---|

| | |
|--------------------------|--------|
| Hauteur De L'Emballage 2 | 6,8 cm |
|--------------------------|--------|

| | |
|--------------------------|---------|
| Largeur De L'Emballage 2 | 12,7 cm |
|--------------------------|---------|

| | |
|---------------------------|---------|
| Longueur De L'Emballage 2 | 18,8 cm |
|---------------------------|---------|

| | |
|------------------------|-------|
| Poids De L'Emballage 2 | 165 g |
|------------------------|-------|

| | |
|--------------------|-----|
| Type D'Emballage 3 | S04 |
|--------------------|-----|

| | |
|--------------------------------|-----|
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 108 |
|--------------------------------|-----|

| | |
|--------------------------|-------|
| Hauteur De L'Emballage 3 | 30 cm |
|--------------------------|-------|

| | |
|--------------------------|-------|
| Largeur De L'Emballage 3 | 40 cm |
|--------------------------|-------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Longueur De L'Emballage 3 | 60 cm |
|---------------------------|-------|

| | |
|------------------------|----------|
| Poids De L'Emballage 3 | 6,725 kg |
|------------------------|----------|

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus >](#)

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conformité pro-active \(Produit en dehors du scope légal RoHS UE\)](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil De Circularité [Pas d'opérations particulières de recyclage requises](#)
