

NU301818 | Schneider fiche



**Prise d'alimentation USB Unica -
Type A et C - 2 modules - Blanc**

Réf NU301818

30.76€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/36145-prise-d-alimentation-usb-unica-type-a-et-c-2-modules-blanc-schneider-electric-nu301818.html>

*Le produit Prise d'alimentation USB Unica - Type A et C - 2 modules - Blanc
est en vente chez Domomat !*



Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Unica
Gamme	Unica
Fonction produit	Prise alimentation USB
Présentation du produit	Mécanisme
Courant de sortie	2,4 A

Complémentaires

Fonction de l'appareil	Chargeur
Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de modules	2 modules
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
[Ue] tension assignée d'emploi	100...240 V CA 50/60 Hz
Puissance consommée	<= 0,075 W
Puissance de sortie nominale	12 W
Puissance	12 W
Durée de vie en heures	30000 H 12 W
Nombre de prises d'alimentation	2
Type de connexion intégrée	1 USB type A 5 V DC, maximum load current: 2.4 A 1 USB type C 5 V DC, maximum load current: 2.4 A
Matière	Boîtier : PC (polycarbonate) GF10 FR Couverture interne : PC (polycarbonate) GF10 FR Enjoliveur : ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Type de protection	Protection contre les courts-circuits
Nombre de bornes	2 bornes à vis
Capacité de serrage des bornes	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² rigide 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² souple 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² multibrin
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Accessoires associés	Tous les appareils conformes à la norme EN 62684
Mode de fixation	Avec griffes Par vis
Type d'emballage	Film plastique souple
Température de fonctionnement	0...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Normes	EN 60950-1 EN 62684 ETSI EN 301 489-4
Hauteur	45 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	42 mm
Profondeur d'encastrement	30,8 mm

Environnement

Classe d'isolation électrique	Classe II
Caractéristique d'environnement	Directive RoHS (EC) No 1907/2006
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP20

Product Life Status : **Commercialisé**