NU321418 | Schneider fiche

Interrupteur pour VMC Unica - Va-et-vient - 10A - 2 vitesses - Avec arrêt - Blanc

Réf NU321418

6.71€TTC*

Voir le produit :
https://www.domomat.com/35898-interrupteur-pour-vmc-unica-va-et-vient-10a-2-vitesses-avec-arret-blanc-schneider-electric-nu321418.html

Le produit Interrupteur pour VMC Unica - Va-et-vient - 10A - 2 vitesses - Avec arrêt - Blanc
est en vente chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 12/10/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Fiche produit
Caractéristiques

NU321418
Unica - commande VMC - ON/OFF + 2 vitesses - 10A - 2 mod - Blanc - méca seul

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produits	Unica
Gamme	Unica
Fonction de l'appareil	Fan
Fonction produit	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme
Type d'interrupteur	Unipolaire 1 voie Va-et-vient unipolaire
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Quantité du lot	10 film plastique souple

Complémentaires

Courant assigné d'emploi	10 AX, 250 V CA, 50/60 Hz
Durée de vie électrique	20000 cycle (cos phi: 0.6)
Résistance d'isolement	> 5 MΩ @500 V
Tenue diélectrique	2000 V
Capacité coupe-charge minimum	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi: 0.3
Distance d'ouverture	> 3 mm
Commande	Enjoliveur
Nombre de modules	2 modules
Voyant lumineux	Sans LED :
Bornes de raccordement	Bornes sans vis
Section de câble	De 0 à 2,5 mm² (rigide) De 0 à 2,5 mm² (souple)
Matière	Boitier : PC (polycarbonate) GF10 FR Enjoliveur de mécanisme : thermoplastique ABS-anti UV Bornes : CuZn37 Tirette : PBT (polybutylene terephthalate) GF30
Marquage	0 - 1 Symbole de ventilateur
Finition de la surface	Brillant
Mode de fixation	Clipsable
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	36,25 mm
Profondeur d'encastrement	23,15 mm
Poids	0,0312 kg
Température de fonctionnement	-5…40 °C
Température ambiante pour le stockage	-5…50 °C
Normes	IEC 60669-1 LV directive Conforme RoHS
Certifications du produit	Aenor CE NF VDE EAC
Canal ciblé	Professionnel

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP 21D
Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Product Life Status : Commercialisé