

## NU328318 | Schneider fiche



**Commande à carte Unica - NO/NF -  
10A - Blanc**

Réf NU328318

**45.78€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/35956-commande-a-carte-unica-nonf-10a-blanc-schneider-electric-nu328318.html>

*Le produit Commande à carte Unica - NO/NF - 10A - Blanc  
est en vente chez Domomat !*



Statut commercial: Commercialisé



### Principales

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Gamme de produits       | Unica                    |
| Gamme                   | Unica                    |
| Fonction de l'appareil  | Key-card switch          |
| Fonction produit        | Interrupteur             |
| Présentation du produit | Mécanisme                |
| Type d'interrupteur     | NO/NF                    |
| Nuance de la couleur    | Blanc (RAL 9003)         |
| Quantité du lot         | 10 film plastique souple |

### Complémentaires

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Courant assigné d'emploi              | 10 A, 250 V CA, 50/60 Hz  |
| Durée de vie électrique               | 20000 cycle (cos phi: 0.6)  |
| Résistance d'isolement                | > 5 MΩ @500 V   |
| Tenue diélectrique                    | 2000 V  |
| Capacité coupe-charge minimum         | 200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi: 0.3  |
| Distance d'ouverture                  | > 3 mm  |
| Commande                              | Carte d'accès   |
| Nombre de modules                     | 2 modules   |
| Voyant lumineux                       | Sans LED :  |
| Bornes de raccordement                | Bornes sans vis   |
| Section de câble                      | De 0 à 2,5 mm <sup>2</sup> (rigide)<br>De 0 à 2,5 mm <sup>2</sup> (souple)  |
| Matière                               | Boîtier : PC (polycarbonate) GF10 FR<br>Enjoliveur de mécanisme : thermoplastique ABS-anti UV<br>Bornes : CuZn37<br>Tirette : PBT (polybutylene terephthalate) GF30 |
| Marquage                              | Carte   |
| Finition de la surface                | Brillant  |
| Mode de fixation                      | Clipsable   |
| Largeur                               | 45 mm   |
| Hauteur                               | 45 mm   |
| Profondeur                            | 39,95 mm  |
| Profondeur d'encastrement             | 21,15 mm  |
| Poids                                 | 0,0323 kg   |
| Température de fonctionnement         | -5...40 °C  |
| Température ambiante pour le stockage | -5...50 °C  |
| Normes                                | IEC 60669-1<br>LV directive<br>Conforme RoHS  |
| Certifications du produit             | Aenor<br>CE<br>NF<br>VDE<br>EAC   |
| Canal ciblé                           | Professionnel   |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générées sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Environnement

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Degré d'étanchéité IP               | IP 21D   |
| Tenue aux choc IK                   | IK04   |
| Caractéristique d'environnement     | Acétone<br>Alcool<br>Ammoniaque<br>Décolorant<br>Savon liquide<br>Huile<br>Pétrole<br>Résistant aux UV<br>Liquide de nettoyage pour vitres |
| Santé et problèmes environnementaux | Sans halogène  |

Product Life Status : **Commercialisé**