

## NU341930 | Schneider fiche




**Prise RJ45 Unica - Cat.6 FTP - 2 modules - Alu**

Réf NU341930

**11.94€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/35822-prise-rj45-unica-cat6-ftp-2-modules-alu-schneider-electric-nu341930.html>

*Le produit Prise RJ45 Unica - Cat.6 FTP - 2 modules - Alu est en vente chez Domomat !*



Statut commercial: Commercialisé



## Principales

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Gamme de produits          | Unica  |
| Gamme                      | Unica  |
| Fonction produit           | Connecteur RJ45  |
| Fonction de l'appareil     | Communication  |
| Présentation du produit    | Mécanisme  |
| Nuance de la couleur       | Aluminium  |
| Type de prise informatique | RJ45 - 8 contacts - category 6 - transmission-rate < 250 MHz |
| Équipement fournis         | Porte-étiquette<br>Rabat de protection                       |

## Complémentaires

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Type de réseau de communication | 1000BASE-TX                                     |
| Protocole de communication      | ATM 1200 Mbps                                   |
| Nombre de modules               | 2 modules                                       |
| Nombre de prises d'alimentation | 1   |
| Type d'espace                   | Infraplus                                       |
| Type de connecteur              | S-One   |
| Type de blindage du câble       | S/FTP   |
| Organisation du câblage         | Paire torsadée blindée                          |
| Bornes de raccordement          | Avec serre-câble intégré                        |
| Montage de l'appareil           | Encastré  |
| Mode de fixation                | Clipsable                                       |
| Matière                         | Central plate : thermoplastic ABS-UV stabilised |
| Profondeur                      | 40,5 mm   |
| Largeur                         | 45 mm   |
| Hauteur                         | 45 mm   |
| Profondeur d'encastrement       | 40,5 mm   |
| Segment de marché               | Résidentiel<br>Petit commerce                   |
| Canal ciblé                     | Professionnel                                   |

## Environnement

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Degré de protection IP                | IP20   |
| Tenue aux chocs IK                    | IK01   |
| Température de fonctionnement         | -25...55 °C  |
| Température ambiante pour le stockage | -25...55 °C  |
| Caractéristique d'environnement       | Acétone<br>Alcool<br>Ammoniaque<br>Décolorant<br>Savon liquide<br>Huile<br>Pétrole<br>Résistant aux UV<br>Liquide de nettoyage pour vitres |
| Santé et problèmes environnementaux   | Sans halogène  |

## Durabilité de l'offre

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Statut environnemental                | Produit Green Premium  |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine)        | Se conformer - depuis 1822 - Déclaration de conformité Schneider Electric-<br><a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a> |
| REACH                                 | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil  |
| Profil environnemental du produit     | Disponible <a href="#">Profil Environnemental Produit</a>  |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques   |

Product Life Status : **Commercialisé**