

Statut commercial: Commercialisé



### Principales

Gamme	Unica
Fonction produit	Connecteur données USB
Type de connecteur	USB 2.0
Type de circuit	Données
Présentation du produit	Mécanisme
Nuance de la couleur	Aluminium
Type d'emballage	Film plastique souple

### Complémentaires

Mode de fixation	Clipsable
Nombre de modules	1 module
Finition de la surface	Brillant
Quantité par lot	Lot de 10
Vente par quantité indivisible	1
Bornes de raccordement	Bornes à vis
Capacité de serrage des bornes	<= 1,5 Mm <sup>2</sup> souple <= 1,5 Mm <sup>2</sup> rigide
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Matière	PC (polycarbonate) GF10 FR boîtier Thermoplastique ABS-anti UV enjoliveur
Hauteur	45 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	28 mm
Profondeur d'encastrement	19,7 mm
Poids	0,014 kg
Directives	2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Canal ciblé	Professionnel

### Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Normes	EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 EN 62680-2-1
Degré d'étanchéité IP	IP2xC
Tenue aux choc IK	IK02

Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Product Life Status : **Commercialisé**