NU344930 | Schneider fiche

Prise RJ45 Unica - Cat.6A FTP - 2 modules - Alu

Réf NU344930 **13.62€TTC***

https://www.domomat.com/35826-prise-rj45-unica-cat6a-ftp-2-modules-alu-schneider-electric-nu344930.html

Prise RJ45 Unica - Cat.6A FTP - 2 modules - Anthracite

Réf NU344954 **13.62€TTC***

https://www.domomat.com/35827-prise-rj45-unica-cat6a-ftp-2-modules-anthracite-schneider-electric-nu344954.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie Prises RJ45 Schneider Electric chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 29/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Fiche produit
Caractéristiques

NU344954
Unica - prise RJ45 simple - cat 6A FTP - 2 mod - Anthracite - méca seul

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produits	Unica
Gamme	Unica
Fonction produit	Connecteur RJ45
Fonction de l'appareil	Communication
Présentation du produit	Mécanisme
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)
Type de prise informatique	RJ45 - 8 contacts - category 6_A - transmission-rate < 500 MHz
Équipement fournis	Porte-étiquette Rabat de protection

Complémentaires

Type de réseau de communication	10GBASE-T
Protocole de communication	ATM 1200 Mbps
Nombre de modules	2 modules
Nombre de prises d'alimentation	1
Type d'espace	Infraplus
Type de connecteur	S-One
Type de blindage du câble	S/FTP
Organisation du câblage	Paire torsadée blindée
Bornes de raccordement	Avec serre-câble intégré
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Matière	Central plate : thermoplastic ABS-UV stabilised
Profondeur	40,5 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur d'encastrement	40,5 mm
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce
Canal ciblé	Professionnel

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Tenue aux chocs IK	IK01
Température de fonctionnement	-25…55 °C
Température ambiante pour le stockage	-25…55 °C
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1822 - Déclaration de conformité Schneider Electric- Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil Environnemental Produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Product Life Status : Commercialisé