Fiche produit
Caractéristiques

NU350820
Unica Wiser - commande volet-roulant - Bluetooth - 4A - Blanc antimi - méca seul

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Marque du produit	Schneider Electric
Gamme	Unica
Numéro type	NH3508
Fonction produit	Shutter control

Complémentaires

Présentation du produit	Mécanisme
Compatibilité de gamme	Wiser Wiser Home Touch Unica Unica plaque de finition Unica Unica cadre
Type de charge	Motor: 500 VA at 230 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Courant assigné d'emploi	4 A, cos φ = 0.6
Consommation en veille	< 0,4 W
Calibre du fusible à associer	10 A
Nuance de la couleur	Blanc
Finition de la surface	Brillant
Traitement de surface	Antibactérien
Nombre de modules	2 modules
Nombre de touches de FONCTION	2
Signalisation locale	1 LED (green/red) programmable
Fonction de signalisation	Indication de la programmation Lumière allumée quand la sortie est actionnée Localisation
Nombre de sorties	1
Type de commande	Contrôle à distance: App Wiser programmation de l'appareil Commande déportée avec des doubles boutons-poussoirs auxiliaires: Contrôle local: commande de stores/volets-roulants
Nom du logiciel	App Wiser: mettre à niveau le firmware App Wiser: définir l'état des LED Wiser App: weekday switching Wiser App: astro function Wiser App: random function App Wiser: régler le temps de mouvement du store App Wiser: gestion de la position des stores et des lamelles App Wiser: contrôle du temps
Nombre d'appareils connectés	Bluetooth: 15 smartphones ou tablettes Bluetooth: 10 appareillages Wiser Bluetooth: 10 Commutation entre appareillages connectés
Type de réseau de communication	Sans fil 2,5 mW à 2,4 GHz
Configuration requise	App Wiser require Android 5.1 ou supérieur Wiser App require Apple iOS 10.0 or higher Bluetooth require Bluetooth 4.1 or higher Wiser Home control require Wiser Home Touch
Auxiliaires connectés	Nombre de doubles boutons-poussoirs illimité, longueur de câble 50 m

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Équipement fournis	Manuel de l'utilisateur
Configuration du câblage	Avec neutre
Bornes de raccordement	Bornes à vis
Nombre de connecteurs libres	2
Capacité de serrage des bornes	1,5…2,5 mm² rigide 1.5...2.5 mm² solid stranded
Forme de la tête de vis	Pozidriv N° 1 et combi
Couple de serrage	0,5 N.m
Matière	Terminals: metal Central plate: thermoplastic ABS-UV stabilised Boitier : PC (polycarbonate) GF10 FR
Support de montage	Armoire
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Par vis
Type d'installation	Installation en intérieur
Type d'emballage	Carton
Profondeur d'encastrement	29 mm
Profondeur	41 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids	0,047 kg
Normes	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 300-328 EN 301-489-17
Directives	2014/30/EU - compatibilité electromagnétique 2014/35/EU - directive basse tension
Certifications du produit	CE FIMKO NEMKO NF SEMKO VDE EAC
Canal ciblé	Professionnel

Environnement

Température de fonctionnement	5…40 °C
Température ambiante pour le stockage	5...40 °C
Degré de protection IP	IP21 avec marquage IP20
Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1812 - Déclaration de conformité Schneider Electric- Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil Environnemental Produit
Instructions de fin de vie du produit	Disponible Manuel De Fin De Vie

Product Life Status : Commercialisé