

NU350830W | Schneider Electric




Interrupteur pour volet roulant Unica
Wiser Schneider - 4A - Zigbee -
45x45mm - Alu
Réf NU350830W

43.26€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/57707-interrupteur-pour-volet-roulant-unica-wiser-schneider-4a-zigbee-45x45mm-alu-schneider-electric-nu350830w.html>

*Le produit Interrupteur pour volet roulant Unica Wiser Schneider - 4A - Zigbee -
45x45mm - Alu
est en vente chez Domomat !*





Principales

Compatibilité de gamme	Wiser
Marque du produit	Schneider Electric
Gamme	Unica
Numéro type	NH3508
Type de produit ou équipement	Contrôle du volet

Complémentaires

Présentation du produit	Mécanisme
Type de charge	Motor: 500 VA at 230 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC 50 Hz
Courant assigné d'emploi	4 A with $\cos \varphi = 0.6$
Consommation en veille	Max. 0,4 W
Calibre du fusible à associer	10 A
Couleur	Aluminium
Finition de la surface	Satiné
Nombre de modules	2 modules
Nombre de touches de FONCTION	2
Signalisation locale	Programmable: 1 LED (green/red)
Fonction de signalisation	Voyant allumé quand la sortie est actionnée Positionneur Indication de la programmation
Nombre de sorties	1
Type de commande	Remote control by auxiliary double push-button Remote control Wiser App device programming Local control curtain switch
Nom du logiciel	Wiser App: upgrade device firmware Wiser App: setting the blind movement time Wiser App: define LED status Wiser App: weekday switching Wiser App: astro function Wiser App: random function Wiser App: management of the blind and slat position Wiser App: time control
Nombre d'appareils connectés maxi	<15 Zigbee: (appareil intelligent)
Type de réseau de communication	Wireless (2.4 GHz), 2.5 mW
Configuration requise	Wiser Home Touch App Wiser Wiser Home Touch Wiser Home control
Auxiliaires connectés	Unlimited number of double push-buttons, distance : 50 m
Équipement inclus	Manuel utilisateur
Configuration du câblage	Avec neutre
Raccordement	Bornes à vis
Nombre de connecteurs libres	2
Capacité de serrage des bornes	1.5...2.5 mm ² for solid cable(s) 1.5...2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Forme de la tête de vis	Pozidriv N° 1 et combi
Couple de serrage	0,5 N.m

Matériau	Thermoplastic ABS-UV stabilised: central plate PC (polycarbonate) GF10 FR: casing Metal: terminals
Support de montage	Armoire
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Par vis
Type d'installation	Installation en intérieur
Type d'emballage	Carton
Profondeur d'encastrement	29 mm
Profondeur	41 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids du produit	0,047 kg
Normes	EN 300-328 EN 60730-2-7 EN 301-489-17 EN 60669-2-1
Règlement européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Certifications du produit	EAC NEMKO SEMKO NF CE FIMKO VDE
Résistance aux agents chimiques	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	5...40 °C
Température ambiante de stockage	5...40 °C
Degré de protection IP	IP20 IP21 with marking on visual parts
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Caractéristique d'environnement	Décolorant Ammoniaque Résistant aux UV Huile Pétrole Acétone Liquide de nettoyage pour vitres Savon liquide Alcool

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------