NU350854W | Schneider Electric

Interrupteur pour volet roulant Unica Wiser Schneider - 4A - Zigbee - 45x45mm - Anthracite

Réf NU350854W

42.76€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/57708-interrupteur-pour-volet-roulant-unica-wiser-schneider-4a-zigbee-45x45mm-anthracite-schneider-electric-nu350854w.html

Le produit Interrupteur pour volet roulant Unica Wiser Schneider - 4A - Zigbee - 45x45mm - Anthracite est en vente chez Domomat !



Fiche produit
Caractéristiques

NU350854W
Wiser Unica - interrupteur volet-roulant - 4A - Zigbee - anthracite - mécSeul

Principales

Compatibilité de gamme	Wiser
Marque du produit	Schneider Electric
Gamme	Unica
Numéro type	NH3508
Type de produit ou équipement	Contrôle du volet

Complémentaires

Présentation du produit	Mécanisme
Type de charge	Motor: 500 VA at 230 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC 50 Hz
Courant assigné d'emploi	4 A with cos φ =0.6
Consommation en veille	Max. 0,4 W
Calibre du fusible à associer	10 A
Couleur	Anthracite (RAL 7021)
Finition de la surface	Satiné
Nombre de modules	2 modules
Nombre de touches de FONCTION	2
Signalisation locale	Programmable: 1 LED (green/red)
Fonction de signalisation	Indication de la programmation Voyant allumé quand la sortie est actionnée Positionneur
Nombre de sorties	1
Type de commande	Remote control by auxiliary double push-button Remote control Wiser App device programming Local control curtain switch
Nom du logiciel	Wiser App: upgrade device firmware Wiser App: setting the blind movement time Wiser App: define LED status Wiser App: weekday switching Wiser App: astro function Wiser App: random function Wiser App: management of the blind and slat position Wiser App: time control
Nombre d'appareils connectés maxi	<15 Zigbee: (appareil intelligent)
Type de réseau de communication	Wireless (2.4 GHz), 2.5 mW
Configuration requise	Wiser Home Touch App Wiser Wiser Home Touch Wiser Home control
Auxiliaires connectés	Unlimited number of double push-buttons, distance : 50 m
Equipement inclus	Manuel utilisateur
Configuration du câblage	Avec neutre
Raccordement	Bornes à vis
Nombre de connecteurs libres	2
Capacité de serrage des bornes	1.5...2.5 mm² for solid cable(s) 1.5...2.5 mm² for solid stranded cable(s)
Forme de la tête de vis	Pozidriv N° 1 et combi
Couple de serrage	0,5 N.m

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Matériau	Thermoplastic ABS-UV stabilised: central plate PC (polycarbonate) GF10 FR: casing Metal: terminals
Support de montage	Armoire
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Par vis
Type d'installation	Installation en intérieur
Type d'emballage	Carton
Profondeur d'encastrement	29 mm
Profondeur	41 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids du produit	0,047 kg
Normes	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 300-328 EN 301-489-17
Règlement européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
Certifications du produit	EAC SEMKO FIMKO NEMKO CE VDE NF
Résistance aux agents chimiques	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	5…40 °C
Température ambiante de stockage	5…40 °C
Degré de protection IP	IP20 IP21 with marking on visual parts
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres Acétone Ammoniaque Alcool Décolorant Savon liquide Huile Pétrole

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois