

## NU351418 | Schneider fiche



### Variateur universel Unica - Rotatif - Blanc

Réf NU351418

**46.42€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/35921-variateur-universel-unica-rotatif-blanc-schneider-electric-nu351418.html>

*Le produit Variateur universel Unica - Rotatif - Blanc est en vente chez Domomat !*



Statut commercial: Commercialisé



### Principales

Marque du produit	Schneider Electric
Gamme	Unica
Numéro type	NH3514
Fonction produit	Variateur de lumière

### Complémentaires

Présentation du produit	Mécanisme
Type de variateur	Universel
Commande du variateur	Type poussoir rotatif
Accessoires associés	À compléter avec une plaque de finition Unica À compléter avec un support de fixation
Compatibilité de gamme	Unica Unica cadre Unica Unica plaque de finition
Type de charge	Lampe à incandescence: 5...200 W à 230 V CA Lampe Halogène: 5...150 W à 230 V CA Lampe à LED: 5...100 VA à 230 V CA (Mode RC LED) LED lamp: 5...20 VA at 230 V AC (RL LED mode) Lampes halogène TBT: 5...150 VA à 12 V CA (transformateur électronique) Lampes halogène TBT: 5...150 VA à 12 V CA (transformateur ferromagnétique)
Fonctions disponibles	Avec fonction de mémoire
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Calibre du fusible à associer	16 A
Type de protection	Protection surchauffe Protection contre les courts-circuits Protection automatique contre la surcharge
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Nombre de modules	2 modules
Nombre de sorties	1
Type de commande	Local control: dimming up/down control Local control: automatic load detection Commande déportée avec des boutons-poussoirs auxiliaires:
Auxiliaires connectés	Nombre de boutons-poussoirs illimité, longueur de câble 50 m
Équipement fournis	Manuel de l'utilisateur
Configuration du câblage	Sans neutre
Bornes de raccordement	Bornes à vis
Nombre de connecteurs libres	2
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> rigide 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> solid stranded
Forme de la tête de vis	Pozidriv N° 1 et combi
Couple de serrage	0,5 N.m
Matière	Boîtier : PC (polycarbonate) GF10 FR Terminals: metal Central plate: thermoplastic ABS-UV stabilised
Montage de l'appareil	Encastré

Mode de fixation	Par vis
Type d'installation	Installation en intérieur
Quantité du lot	1 carton
Profondeur d'encastrement	29 mm
Profondeur	47 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids	0,129 kg
Canal ciblé	Professionnel

## Environnement

Température de fonctionnement	5...40 °C
Température ambiante pour le stockage	5...40 °C
Degré de protection IP	IP20 IP21 avec marquage
Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Normes	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 300-328 EN 301-489-17
Directives	2014/30/EU - compatibilité électromagnétique 2014/35/EU - directive basse tension
Certifications du produit	CE FIMKO NEMKO NF SEMKO VDE EAC

## Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1812 - Déclaration de conformité Schneider Electric- <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Product Life Status : **Commercialisé**