

Statut commercial: Commercialisé



### Principales

Marque du produit	Schneider Electric
Gamme	Unica
Numéro type	NH3515
Fonction produit	Variateur de lumière

### Complémentaires

Présentation du produit	Mécanisme
Type de variateur	Universal
Commande du variateur	Type de poussoir
Accessoires associés	À compléter avec une plaque de finition Unica À compléter avec un support de fixation
Compatibilité de gamme	Wiser Wiser Home Touch
Type de charge	Incandescent lamp: 14...200 W at 230 V AC Lampe Halogène: 14...150 W à 230 V CA Lampes halogène TBT: 14...150 VA à 12 V CA (transformateur ferromagnétique) Lampe à LED: 7...100 VA à 230 V CA (Mode RC LED) LED lamp: 7...20 VA at 230 V AC (RL LED mode) LV halogen lamps: 14...150 VA at 12 V AC (electronic transformer)
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Consommation en veille	< 0,4 W
Calibre du fusible à associer	16 A
Type de protection	Protection surchauffe Protection contre les courts-circuits Protection automatique contre la surcharge
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)
Finition de la surface	Satiné
Nombre de modules	2 modules
Nombre de touches de FONCTION	2
Signalisation locale	1 LED (green/red) programmable
Fonction de signalisation	Indication de la programmation Lumière allumée quand la sortie est actionnée Localisation
Nombre de sorties	1
Type de commande	Local control: dimming up/down control Local control: automatic load detection Remote control: Wiser App on/off switching Remote control: Wiser App dimming up/down control Local control: on/off switching Contrôle à distance: App Wiser programmation de l'appareil Local control: soft start Commande déportée avec des boutons-poussoirs auxiliaires: fonction interrupteur marche/arrêt Commande déportée avec des boutons-poussoirs auxiliaires: commande d'augmentation/diminution de la gradation

Nom du logiciel	App Wiser: contrôle de la plage de variation Wiser App: overtravel control Wiser App: program the switching time App Wiser: enable timer mode Wiser App: management of the dimming mode Wiser App: enable switch-on brightness/memory function Wiser App: enable timer mode/overtravel time App Wiser: mettre à niveau le firmware Wiser App: load control App Wiser: définir l'état des LED Wiser App: management of trigger settings Wiser App: weekday switching Wiser App: astro function Wiser App: random function Wiser App: enable wake-up function Wiser App: enable fall-asleep function Wiser App: light control App Wiser: démarrage de la minuterie de l'escalier (avec / sans préavis)
Plage de réglage de temporisation	1 s...24 h overtravel
Type de réseau de communication	Sans fil 2,5 mW à 2,4 GHz
Configuration requise	App Wiser require Android 5.1 ou supérieur Wiser App require Apple iOS 10.0 or higher Bluetooth require Bluetooth 4.1 or higher Wiser Home control require Wiser Home Touch
Auxiliaires connectés	Nombre de boutons-poussoirs illimité, longueur de câble 50 m
Équipement fournis	Manuel de l'utilisateur
Configuration du câblage	Sans neutre
Bornes de raccordement	Bornes à vis
Nombre de connecteurs libres	2
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> rigide 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> solid stranded
Forme de la tête de vis	Pozidriv N° 1 et combi
Couple de serrage	0,5 N.m
Matière	Boîtier : PC (polycarbonate) GF10 FR Terminals: metal Central plate: thermoplastic ABS-UV stabilised
Support de montage	Armoire
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Par vis
Type d'installation	Installation en intérieur
Quantité du lot	1 carton
Profondeur d'encastrement	29 mm
Profondeur	41 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids	0,11 kg
Canal ciblé	Professionnel

## Environnement

Température de fonctionnement	5...40 °C
Température ambiante pour le stockage	5...40 °C
Degré de protection IP	IP20 IP21 avec marquage
Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Normes	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 300-328 EN 301-489-17

Directives	2014/30/EU - compatibilité électromagnétique 2014/35/EU - directive basse tension
Certifications du produit	CE FIMKO NEMKO NF SEMKO VDE EAC

### Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1812 - Déclaration de conformité Schneider Electric- <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Product Life Status : **Commercialisé**