# NU352554 | Schneider fiche

## Détecteur de mouvements avec poussoir Unica - 230V - 10A - Anthracite

Réf NU352554

**85.50€TTC***

Voir le produit : https://www.domomat.com/35940-detecteur-de-mouvements-avec-poussoir-unica-230v-10a-anthracite-schneider-electric-nu352554.html

*Le produit Détecteur de mouvements avec poussoir Unica - 230V - 10A - Anthracite est en vente chez Domomat !*



# Fiche produit
## Caractéristiques

# NU352554
## Unica - détecteur de mouvements + poussoir - 230V - 10A - Anthracite - méca seul

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

| | |
|---|---|
| Marque du produit | Schneider Electric |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| Gamme | Unica |
| Numéro type | NH3525 |
| Fonction produit | Détecteur de mouvement |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Type de capteur | PIR |
| Compatibilité de gamme | Unica cadre<br>Unica plaque de finition |
| Type de charge | Incandescent lamp: 2200 W at 230 V AC<br>Halogen lamp: 2000 W at 230 V AC<br>LED lamp: 200 W at 230 V AC<br>Motor (single-phase): 1000 VA at 230 V AC<br>LV halogen lamps: 1050 VA at 12 V AC (electronic transformer)<br>Lampes halogène TBT: 500 VA à 12 V CA (transformateur ferromagnétique) |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA 50 Hz |
| Courant assigné d'emploi | 10 A, 140 µF<br>10 A, cos φ = 0.6 |
| Calibre du fusible à associer | 16 A |
| Nuance de la couleur | Anthracite (RAL 7021) |
| Finition de la surface | Satiné |
| Nombre de modules | 2 modules |
| Nombre de touches de FONCTION | 1 |
| Signalisation locale | 1 LED (red) status |
| Zone de détection de mouvement | 8 m |
| Face de détection | Frontal: 8 m<br>Lateral: 8 m |
| Angle de détection | 160 ° |
| Nombre de sorties | 1 |
| Type de commande | Local control: automatic load detection<br>Commande déportée avec des boutons-poussoirs auxiliaires:<br>Manual control: |
| Réglage de l'intensité lumineuse | 5...500 lux |
| Plage de réglage de temporisation | 1...30 min |
| Auxiliaires connectés | Nombre de boutons-poussoirs illimité, longueur de câble 50 m |
| Équipement fournis | Manuel de l'utilisateur |
| Configuration du câblage | Avec neutre |
| Bornes de raccordement | Bornes à vis |
| Nombre de connecteurs libres | 2 |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

| | |
|---|---|
| Capacité de serrage des bornes | 1,5…2,5 mm² rigide<br>1.5...2.5 mm² solid stranded |
| Forme de la tête de vis | Pozidriv N° 1 et combi |
| Couple de serrage | 0,5 N.m |
| Matière | Terminals: metal<br>Central plate: thermoplastic ABS-UV stabilised<br>Boitier : PC (polycarbonate) GF10 FR |
| Support de montage | Armoire |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Mode de fixation | Par vis |
| Type d'installation | Installation en intérieur |
| Quantité par lot | 1 |
| Type d'emballage | Carton |
| Hauteur de montage | 1 m |
| Profondeur d'encastrement | 29 mm |
| Profondeur | 44 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Poids | 0,131 kg |
| Normes | EN 60669-2-1<br>EN 60730-2-7<br>EN 300-328<br>EN 301-489-17 |
| Directives | 2014/30/EU - compatibilité electromagnétique<br>2014/35/EU - directive basse tension |
| Certifications du produit | CE<br>FIMKO<br>NEMKO<br>NF<br>SEMKO<br>VDE<br>EAC |
| Canal ciblé | Professionnel |

## Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 5…40 °C |
| Température ambiante pour le stockage | 5...40 °C |
| Degré de protection IP | IP21 avec marquage<br>IP20 |
| Tenue aux choc IK | IK04 |
| Caractéristique d'environnement | Acétone<br>Alcool<br>Ammoniaque<br>Décolorant<br>Savon liquide<br>Huile<br>Pétrole<br>Résistant aux UV<br>Liquide de nettoyage pour vitres |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Se conformer - depuis 1812 - Déclaration de conformité Schneider Electric-<br>Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACh | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil |

**Product Life Status : Commercialisé**