

## NU353720W | Schneider Electric




**Bouton-poussoir NO Unica Wiser - 2 modules - 10A - Zigbee - Blanc antimicrobien**

Réf NU353720W

**39.42€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/57714-bouton-poussoir-no-unica-wiser-2-modules-10a-zigbee-blanc-antimicrobien-schneider-electric-nu353720w.html>

*Le produit Bouton-poussoir NO Unica Wiser - 2 modules - 10A - Zigbee - Blanc antimicrobien est en vente chez Domomat !*





## Principales

Compatibilité de gamme	Wiser
Marque du produit	Schneider Electric
Gamme	Unica
Numéro type	NH3537
Type de produit ou équipement	Interrupteur électronique

## Complémentaires

Présentation du produit	Mécanisme
Commande du variateur	Type de poussoir
Type de charge	Lampe à incandescence: 2200 W pour 230 V CA Lampe halogène: 2000 W pour 230 V CA Lampe à LED: 200 W pour 230 V CA Moteur (monophasé): 1000 VA pour 230 V CA Lampes halogène TBT: 1050 VA pour 12 V CA Lampes halogène TBT: 500 VA pour 12 V CA Lampe fluorescente compacte: 200 W pour 230 V CA
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC 50 Hz
Courant assigné d'emploi	10 A 140 µF 10 A cos phi = 0.6
Consommation en veille	Max. 0,4 W
Calibre du fusible à associer	16 A
Couleur	White
Finition de la surface	Brillant
Traitement de surface	Antibactérien
Nombre de modules	2 modules
Nombre de touches de FONCTION	1
Signalisation locale	Programmable: 1 LED (green/red)
Fonction de signalisation	Voyant allumé quand la sortie est actionnée Indication de la programmation Positionneur
Nombre de sorties	1
Type de commande	Remote control by auxiliary push-button Contrôle à distance App Wiser Contrôle local variateur d'ambiance
Nom du logiciel	App Wiser: gestion du générateur d'impulsions Wiser App: upgrade device firmware Wiser App: define LED status Wiser App: random function Wiser App: astro function Wiser App: weekday switching Wiser App: program the switching time Wiser App: enable timer mode/overtravel time Wiser App: management of trigger settings App Wiser: activer le préavis d'extinction
Plage de réglage de temporisation	1 s...24 h (overtravel)
Nombre d'appareils connectés maxi	<15 Zigbee: (appareil intelligent) (Produit Wiser) (commutation entre appareils couplés)

Type de réseau de communication	Wireless (2.4 GHz), 2.5 mW
Configuration requise	Wiser Home Touch Wiser Home control Wiser Home Touch App Wiser
Auxiliaires connectés	Unlimited number of push-buttons, distance : 50 m
Équipement inclus	Manuel utilisateur
Configuration du câblage	Avec neutre
Raccordement	Bornes à vis
Nombre de connecteurs libres	2
Capacité de serrage des bornes	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> for solid cable(s) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> for solid stranded cable(s)
Forme de la tête de vis	Pozidriv N° 1 et combi
Couple de serrage	0,5 N.m
Matériau	PC (polycarbonate) GF10 FR: casing Metal: terminals Thermoplastic ABS-UV stabilised: central plate
Support de montage	Armoire
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Par vis
Type d'installation	Installation en intérieur
Type d'emballage	Carton
Profondeur d'encastrement	29 mm
Profondeur	41 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids du produit	0,048 kg
Normes	EN 301-489-17 EN 60730-2-7 EN 300-328 EN 60669-2-1
Règlement européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Certifications du produit	EAC NEMKO VDE SEMKO CE FIMKO NF
Résistance aux agents chimiques	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

## Environnement

Température ambiante de fonctionnement	5...40 °C
Température ambiante de stockage	5...40 °C
Degré de protection IP	IP20 IP21 with marking on visual parts
Tenue aux chocs (IK)	IK04

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------