



Statut commercial: Commercialisé



Principales

| | |
|-------------------|--------------------|
| Marque du produit | Schneider Electric |
| Gamme | Unica |
| Numéro type | NH3537 |
| Fonction produit | Electronic switch |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------------|---|
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Commande du variateur | Type de poussoir |
| Compatibilité de gamme | Wiser Wiser Home Touch Unica Unica plaque de finition Unica Unica cadre |
| Type de charge | Incandescent lamp: 2200 W at 230 V AC Halogen lamp: 2000 W at 230 V AC LED lamp: 200 W at 230 V AC Motor (single-phase): 1000 VA at 230 V AC LV halogen lamps: 1050 VA at 12 V AC (electronic transformer) Lampes halogène TBT: 500 VA à 12 V CA (transformateur ferromagnétique) Compact fluorescent lamp: 200 W at 230 V AC |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA 50 Hz |
| Courant assigné d'emploi | 10 A, 140 μ F 10 A, $\cos \varphi = 0.6$ |
| Consommation en veille | < 0,4 W |
| Calibre du fusible à associer | 16 A |
| Nuance de la couleur | Anthracite (RAL 7021) |
| Finition de la surface | Satiné |
| Nombre de modules | 2 modules |
| Nombre de touches de FONCTION | 1 |
| Signalisation locale | 1 LED (green/red) programmable |
| Fonction de signalisation | Indication de la programmation Lumière allumée quand la sortie est actionnée Localisation |
| Nombre de sorties | 1 |
| Type de commande | Commande déportée avec des boutons-poussoirs auxiliaires: Contrôle à distance: App Wiser Contrôle local: Variateur |
| Nom du logiciel | Wiser App: program the switching time Wiser App: enable timer mode/overtravel time App Wiser: mettre à niveau le firmware App Wiser: définir l'état des LED Wiser App: management of trigger settings Wiser App: weekday switching Wiser App: astro function Wiser App: random function App Wiser: gestion du générateur d'impulsions App Wiser: activer le préavis d'extinction |
| Plage de réglage de temporisation | 1 s...24 h overtravel |

| | |
|---------------------------------|--|
| Type de réseau de communication | Sans fil 2,5 mW à 2,4 GHz |
| Configuration requise | App Wiser require Android 5.1 ou supérieur Wiser App require Apple iOS 10.0 or higher Bluetooth require Bluetooth 4.1 or higher Wiser Home control require Wiser Home Touch |
| Auxiliaires connectés | Nombre de boutons-poussoirs illimité, longueur de câble 50 m |
| Équipement fournis | Manuel de l'utilisateur |
| Configuration du câblage | Avec neutre |
| Bornes de raccordement | Bornes à vis |
| Nombre de connecteurs libres | 2 |
| Capacité de serrage des bornes | 1,5...2,5 mm ² rigide 1.5...2.5 mm ² solid stranded |
| Forme de la tête de vis | Pozidriv N° 1 et combi |
| Couple de serrage | 0,5 N.m |
| Matériau | Terminals: metal Central plate: thermoplastic ABS-UV stabilised Boitier : PC (polycarbonate) GF10 FR |
| Support de montage | Armoire |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Mode de fixation | Par vis |
| Type d'installation | Installation en intérieur |
| Type d'emballage | Carton |
| Profondeur d'encastrement | 29 mm |
| Profondeur | 41 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Normes | EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 300-328 EN 301-489-17 |
| Directives | 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique 2014/35/EU - directive basse tension |
| Certifications du produit | CE FIMKO NEMKO NF SEMKO VDE EAC |
| Canal ciblé | Professionnel |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|--|
| Température de fonctionnement | 5...40 °C |
| Température ambiante pour le stockage | 5...40 °C |
| Degré de protection IP | IP21 avec marquage IP20 |
| Tenue aux choc IK | IK04 |
| Caractéristique d'environnement | Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres |

Durabilité de l'offre

| | |
|---------------------------------------|--|
| Statut environnemental | Produit Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Se conformer - depuis 1812 - Déclaration de conformité Schneider Electric- Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACH | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil |
| Profil environnemental du produit | Disponible Profil Environnemental Produit |
| Instructions de fin de vie du produit | Disponible Manuel De Fin De Vie |

Product Life Status : **Commercialisé**