

NU378554 | Schneider fiche



Buzzer Unica - 76-80dB - 230Vca - 2 modules - Anthracite

Réf NU378554

23.51€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/36219-buzzer-unica-76-80db-230vca-2-modules-anthracite-schneider-electric-nu378554.html>

Le produit Buzzer Unica - 76-80dB - 230Vca - 2 modules - Anthracite est en vente chez Domomat !



Statut commercial: Commercialisé



Principales

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Gamme de produits | Unica |
| Gamme | Unica |
| Fonction de l'appareil | Signalisation |
| Fonction produit | Ronfleur |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA, 50/60 Hz |
| Nombre de modules | 2 modules |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Anthracite (RAL 7021) |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------------|---|
| Consommation électrique | 40 mA |
| Type de réglage | Le volume peut être ajusté en utilisant une vis |
| Temps de fonctionnement | <= 30 ms |
| Bornes de raccordement | Bornes à vis |
| Niveau acoustique | Entre 76 et 80 dB |
| Section de câble | 0,75...1,5 mm ² (souple) 0,75...1,5 mm ² (rigide) |
| Matière | Boîtier : PC (polycarbonate) GF10 FR Enjoliveur de mécanisme : thermoplastique ABS-anti UV |
| Normes | EN 62080 |
| Directives | 2014/35/EU - directive basse tension |
| Certifications du produit | CE |
| Température de fonctionnement | 15...30 °C |
| Température ambiante pour le stockage | 0...35 °C |
| Profondeur d'encastrement | 31 mm |
| Profondeur | 50 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Poids | 0,091 kg |
| Canal ciblé | Professionnel |

Environnement

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tenue aux choc IK | IK04 |
| Degré d'étanchéité IP | IP20 |
| Caractéristique d'environnement | Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres |
| Santé et problèmes environnementaux | Sans halogène |

Product Life Status : **Commercialisé**