

NU521718 | Schneider fiche




**Unité de contrôle pour chambre
d'hôtel Unica - Va-et-vient - Blanc**

Réf NU521718


29.57€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/36234-unite-de-contrôle-pour-chambre-d-hotel-unica-va-et-vient-blanc-schneider-electric-nu521718.html>

*Le produit Unité de contrôle pour chambre d'hôtel Unica - Va-et-vient - Blanc
est en vente chez Domomat !*



Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Unica
Gamme	Unica
Fonction de l'appareil	Indicateur
Fonction produit	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme avec cadre en zamak
Type d'interrupteur	Unipolaire 1 voie Va-et-vient unipolaire
Équipement fournis	Support de fixation
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Quantité du lot	10 film plastique souple

Complémentaires

Courant assigné d'emploi	10 AX, 250 V CA, 50/60 Hz
Durée de vie électrique	20000 cycle (cos phi: 0.6)
Résistance d'isolement	> 5 MΩ @500 V
Tenue diélectrique	2000 V
Capacité coupe-charge minimum	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi: 0.3
Distance d'ouverture	> 3 mm
Commande	Enjoliveur
Nombre de modules	2 modules
Voyant lumineux	Sans LED :
Bornes de raccordement	Bornes sans vis
Section de câble	De 0 à 2,5 mm ² (rigide) De 0 à 2,5 mm ² (souple)
Matière	Cadre : zamak Boitier : PC (polycarbonate) GF10 FR Enjoliveur de mécanisme : thermoplastique ABS-anti UV Bornes : CuZn37 Tirette : PBT (polybutylene terephthalate) GF30
Marquage	Ne pas déranger Symbole "Nettoyer la pièce"
Finition de la surface	Brillant
Mode de fixation	Vis ou griffes
Largeur	70,9 mm
Hauteur	70,9 mm
Profondeur	36,25 mm
Profondeur d'encastrement	23,15 mm
Poids	0,068 kg
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Normes	IEC 60669-1 LV directive Conforme RoHS
Certifications du produit	Aenor CE NF VDE EAC
Canal ciblé	Professionnel

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP 21D
Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Product Life Status : **Commercialisé**