

NU203718 | Schneider fiche



Prise de courant complète Unica - Standard Allemand - 90° - 16A - Blanc

Réf NU203718 **10.20€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/35689-prise-de-courant-complexe-unica-standard-allemand-90-16a-blanc-schneider-electric-nu203718.html>




Prise de courant 2P Unica - 90° - 16A - Blanc

Réf NU303318 **5.69€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/35690-prise-de-courant-2p-unica-90-16a-blanc-schneider-electric-nu303318.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Prises de courant Schneider Electric
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 02/05/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Unica
Gamme	Unica
Fonction de l'appareil	Alimentation externe
Fonction produit	Prise électrique
Design	Unica Studio
Présentation du produit	Prise complète
Nombre de prises d'alimentation	1
Configuration des pôles-de la prise	2P+T avec éclipses
Standard de prise	Allemand
Description standard-de la prise	Avec terre standard Germanique

Complémentaires

Courant assigné d'emploi	16 A, 250 V CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Vissé
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Bornes de raccordement	Bornes à vis
Section de câble	0...4 mm ² câble(s), 2 - rigidité du câble: souple 0...4 mm ² câble(s), 2 - rigidité du câble: rigide
Capacité coupe-charge minimum	100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi: 0.6
Durée de vie électrique	10000 cycle (cos phi: 0.8)
Résistance d'isolement	> 5 MΩ @500 V
Tenue diélectrique	2000 V
Matière	Boîtier : PC (polycarbonate) GF10 FR Plaque de finition : thermoplastique ABS-anti UV Bornes : CuZn37 Couvercle de mécanisme : PC Contact de mise à la terre : CuZn33
Finition de la surface	Brillant
Quantité du lot	Film plastique souple : lot de 1
Normes	IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2
Certifications du produit	Aenor VDE EAC
Profondeur d'encastrement	30,5 mm
Profondeur	40 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	85 mm
Poids	0,099 kg
Traitement de surface	Non traité
Canal ciblé	Professionnel

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Température de fonctionnement	-5...35 °C
Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP 21D
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Product Life Status : **Commercialisé**