

Fiche - 008912 - Ledvance



Tube fluo miniature T5/G5 Ledvance
- Ø16 - 8W - 4000K - L288mm -


Dimmable

Réf 008912

2.62€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/65854-tube-fluo-miniature-t5g5-ledvance-o16-8w-4000k-l288mm-dimmable-ledvance-008912.html>

*Le produit Tube fluo miniature T5/G5 Ledvance - Ø16 - 8W - 4000K - L288mm -
Dimmable
est en vente chez Domomat !*



FICHE PRODUIT

L 8 W/640

Basic T5 Short | Tubes fluorescents 16 mm, short, culot G5



Zones d'application

- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Bâtiments publics

Avantages du produit

- Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	7.50 W
Tension nominale	56 V
Intensité nominale	0,15 A

Données photométriques

Flux lumineux	385 lm
Efficacité lumineuse	51 lm/W
Flux lumineux à 35 °C	Non pertinent
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Temp. de couleur	4000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥60
Teinte de couleur	640
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.80
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.74
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.71
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.69



Données techniques légères

Angle de rayonnement	Non pertinent
----------------------	---------------

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	302.50 mm
Longueur selon norme CEI	Non pertinent
Longueur du culot hors pins	288,00 mm
Diamètre	16,00 mm

Diamètre du tube	16 mm
Poids du produit	25,71 g

Durée de vie

Durée de vie nominale	10000 h
Durée de vie	4500 h
Taux de survivance à 2 000 h	0.99
Taux de survivance à 4 000 h	0.99
Taux de survivance à 6 000 h	0.95
Taux de survivance à 8 000 h	0.81
Durée de vie B50	10000 h

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	G5
Teneur en mercure	2.9 mg
Design / version	Tube Basic T5 miniature, culot G5

CAPACITÉS

Dimmable	Oui
----------	-----

CERTIFICATS ET NORMES

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	8.00 kWh/1000h

Catégorisations spécifiques aux pays

Système codage internationale de lampe	FD-8/640-E-G5-16/288
Référence de commande	L 8W/640

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015




Technologie d'éclairage utilisée	OTHER_FL
Non-dirigée ou dirigée	NDLS
Sur secteur ou non secteur	NMLS
Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	G5
Source lumineuse connectée (SLC)	No
Source lumineuse réglable en couleur	No
Enveloppe	Non
Sources lumineuses à luminance élevée	No
Protection anti-éblouissement	No

Température de couleur proximale	SINGLE_VALUE
Déclaration de puissance équivalente	Non
Longueur	302.50 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	16,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	16,00 mm
Coordonnées chromatiques x	0,380
Coordonnées chromatiques y	0,394
Angle de faisceau	SPHERE_360
EPREL ID	546311
Model number	AC34078

Conseils de sécurité

- En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	Certificates EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL
	Certificates EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
	Declarations of conformity EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077894-EN-00 - T5 SHORT

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4050300008912	Fourreau 1	303 mm x 19 mm x 23 mm	36.30 g	0.13 dm ³
4050300207124	Carton de regroupement 25	320 mm x 119 mm x 105 mm	980.60 g	4.00 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.