

## Fiche - 099739 - Ledvance

**Réglette LED compacte Ledvance -  
20W - 3000K - L.1175mm - IP20 -  
Connexion arrière**

Réf 099739



**37.38€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/66084-reglette-led-compacte-ledvance-20w-3000k-l1175mm-ip20-connexion-arriere-ledvance-099739.html>

*Le produit Réglette LED compacte Ledvance - 20W - 3000K - L.1175mm - IP20 -  
Connexion arrière  
est en vente chez Domomat !*



# FICHE PRODUIT

## LN COMP Batten 1200 20 W 3000 K

LINEAR COMPACT BATTEN | Luminaires compacts avec un câblage à l'arrière



### Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Éclairage d'accentuation
- Zones publiques
- Éclairage de voûtes
- Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles
- Éclairage linéaire homogène

### Avantages du produit

- Dimensions compactes
- Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes
- Connexion continue sans câbles visibles si connexion avec le Linear Compact High Output
- Flux lumineux élevé jusqu'à 2500 lm
- Application flexible grâce des longueurs disponibles de 600 à 1500 mm
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Remplacement des luminaires T8 traditionnels
- Câblage à l'arrière du luminaire
- Embouts translucides



- Connectable au début d'une ligne continue avec le luminaire Linear Compact High Output
- Existe en versions avec flux lumineux 1000 ... 2500 lm
- 3 longueurs différentes disponibles
- Haut rendement lumineux : jusqu'à 100 lm/W
- Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C


## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Puissance nominale                       | 20,00 W               |
| Tension nominale                         | 220...240 V           |
| Fréquence du réseau                      | 50...60 Hz            |
| Intensité nominale                       | 158 mA                |
| Courant d'appel                          | 12,1 A                |
| Durée courant appel T sub h50 / sub      | 150 µs                |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 40                    |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 33                    |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 54                    |
| Facteur de puissance $\lambda$           | > 0,50                |
| Distorison hamonique totale              | < 30 %                |
| Classe de protection                     | II                    |
| Mode d'opération                         | Integrated LED driver |

## Données photométriques

|  |             |
|--|-------------|
| Flux lumineux                              | 2000 lm     |
| Efficacité lumineuse                       | 100 lm/W    |
| Temp. de couleur                           | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)            | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs            | 80          |
| Ecart-type de correspondance de couleur    | < 5 sdcM    |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG0         |
| Angle de rayonnement                       | 140 °       |



## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Longueur         | 1175.00 mm |
| Largeur          | 27.00 mm   |
| Hauteur          | 38.00 mm   |
| Poids du produit | 240,00 g   |



## Matériau &amp; couleurs

|  |                    |
|--|--------------------|
| Couleur du produit                       | Blanc              |
| Couleur du teinte                        | Blanc              |
| Matériau de corps                        | Polycarbonate (PC) |
| Matériau de fermeture                    | Polycarbonate (PC) |
| Matière de la surface émettrice.         | Polycarbonate      |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 850 °C             |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg             |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C                 |
| Type de connexion                        | Bornier à vis, 2 pôles (L,N) |
| Type de protection                       | IP20                         |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                         |
| Dimmable                                 | Non                          |
| Montage                                  | Surface                      |
| Emplacement montage                      | Plafond / Mur                |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable              |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 50000 h |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C    | 40000 h |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C    | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 100000  |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Normes                         | CE / CB / TÜV SÜD / EAC |
| Température de surface limitée | Non                     |
| Brûleur sécurisé               | Non                     |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Clips de fixation inclus

## TÉLÉCHARGEMENTS



| TÉLÉCHARGEMENTS   |   |
|---|---|
|     | User instruction<br>UI_LINEAR COMPACT BATTEN                    |
|    | Offres<br>Tender Text 4058075099739                             |
|     | Declarations of conformity<br>Linear Batten CE Declaration      |
|   | Declarations of conformity<br>CE Certificate Linear Comp Batten |
|   | On-Pack-Info<br>Legal Insert Linear Compact                     |
|  | IES file (IES)<br>LN COMP BATTEN 1200 20W3000K                  |
|  | LDT file (Eulumdat)<br>LN COMP BATTEN 1200 20W3000K             |
|  | R3D file (Relux 3D Model)<br>Linear Compact Batten 1200         |
|  | M3D file (3D Model)<br>Linear_Compact_Batten_1200               |
|  | ULD file (DIALux)<br>LINEARCOMPACTBATTEN120020W3000K            |
|  | UGR file (UGR table)<br>LN COMP BATTEN 1200 20W3000K            |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075099739 | Etui carton fermé<br>1           | 29 mm x 1,180 mm x 42 mm                  | 295.00 g           | 1.44 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075099746 | Carton de regroupement<br>25     | 1,218 mm x 242 mm x 175 mm                | 8040.00 g          | 51.58 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



## Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.