



Principales

Gamme de produits	Pyros
Nom du produit	Pyros ESI
Fonction produit	Bloc autonome d'éclairage de secours
Équipement fournis	Étiquette picto
Fonction	Autotestable
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1x 2.4 V 0.8 AH Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source lumineuse	LED tout LED 2x 1.2 W :

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie plafond Saillie mur Encastré faux plafond Encastré mur
Type de pastron	Face avant transparente
[Ue] tension assignée d'emploi	220/230 V, 50 Hz
Puissance consommée	3.5 VA
Puissance consommée	0.6 W
Autonomie	1 h
Temps de charge	12 H
Flux lumineux	45 lm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	116.5 mm
Largeur	292.5 mm
Profondeur	37 mm
Poids	0.44 kg

Environnement

tenue au feu	850 °C
certifications du produit	ENEC LCIE NF Environment
normes	IEC 60695-2-10 UL 94 V2 EN/IEC 60598-2-22
température de fonctionnement	5...30 °C
Tenue aux chocs IK	IK07
degré d'étanchéité IP	IP42

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude de ces produits pour des applications utilisant des produits et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Contractual warranty

Période

18 mois
