Fiche technique du produit
Caractéristiques

OVA59401
Exiway Smart - bloc de secours bi fonctions sati - IP 65 report def sur telecom

Principales

Nom du produit	Exiway Smart
Fonction produit	Bloc autonome d'éclairage de secours
Équipement fournis	2 capots IP65 1 étiquette pictogramme : homme fuite vers la droite 1 étiquette pictogramme : homme fuite vers la gauche 1 étiquette pictogramme : flèche horizontale 1 étiquette pictogramme : flèche 45°
Fonction	SATI avec report de défaut
Afficheur digital	2 digits: affichage groupe et défauts produits
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1x 2.4 V 0.8 AH Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source lumineuse	LED 6x 0,3 W : lampe d'éclairage

Complémentaires

Type de lampe	LED
Montage de l'appareil	Saillie plafond Saillie mur Encastré faux plafond Encastré mur
Type de plastron	Face avant sérigraphié
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC, 50 Hz
Puissance consommée	2.4 VA
Puissance consommée	0.8 W
Consommation électrique	10,8 mA
Autonomie	1…5 h
Temps de charge	24 H
Flux lumineux	45 lm 8 lm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	240 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur	122 mm
Profondeur	45 mm
Poids	0.57 kg
Accessoires associés	OVA59821 OVA59824 OVA59823

Environnement

Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	NF 413 (Ecolabel)
Normes	NF AEAS NF C 71-800 NF C 71-820 NF EN 60598-2-22 NF EN 60598-1
Température de fonctionnement	-5…30 °C
Tenue aux chocs IK	IK10 avec grille de protection (à commander séparément) IK07
Degré d'étanchéité IP	IP65

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1448 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental produit
Instructions de fin de vie du produit	Disponible Manuel de fin de vie

Garantie contractuelle

Période	18 mois