

S526445 - Schneider Electric




**Prise TV Odace simple Schneider
Electric - Mâle CEI 9,52 mm - Blanc -
à vis**

Réf S526445

5.99€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/101820-prise-tv-odace-simple-schneider-electric-male-cei-952-mm-blanc-a-vis-schneider-electric-s526445.html>

*Le produit Prise TV Odace simple Schneider Electric - Mâle CEI 9,52 mm - Blanc - à vis
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - prise TV simple - Mâle CEI 9,52 mm - à vis

S526445

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Prise TV
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type de prise télévision	Individuel
Type d'emballage	Film plastique avec couvercle de protection

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Connecteur TV	Mâle CEI 9,52 mm
Affaiblissement sur un trajet	1,5 dB TV signal 5...1800 MHz 2,5 dB TV signal 1800...2150 MHz
Nombre d'entrées	1
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Raccordement	Bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Type de câble	Coaxial
Diamètre extérieur du câble	7 mm
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition Alliage de zinc: enveloppe
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	34,1 mm
Profondeur d'encastrement	18,1 mm
Poids du produit	0,041 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué

Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage -5...50 °C

Température de l'air ambiant en fonctionnement 5...45 °C

Normes EN 50083-4

Tenue aux chocs (IK) IK04

Degré de protection (IP) IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 4,000 cm

Largeur de l'emballage 1 7,500 cm

Longueur de l'emballage 1 7,500 cm

Poids de l'emballage 1 75,000 g

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 10

Hauteur de l'emballage 2 6,000 cm

Largeur de l'emballage 2 18,000 cm

Longueur de l'emballage 2 37,000 cm

Poids de l'emballage 2 868,000 g

Type d'emballage 3 S03

Nb produits dans l'emballage 3 50

Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm

Largeur de l'emballage 3 30,000 cm

Longueur de l'emballage 3 40,000 cm

Poids de l'emballage 3 4,822 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Garantie contractuelle

Garantie 18 months

Remplacement(s) recommandé(s)