

Fiche BWT - P0020960



Adoucisseur d'eau connecté BWT Perla Silk S - 10L

Réf P0020960

1,199.00€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/56321-adoucisseur-d-eau-connecte-bwt-perla-silk-s-10l-bwt-p0020960.html>

*Le produit Adoucisseur d'eau connecté BWT Perla Silk S - 10L
est en vente chez Domomat !*



Gamme BWT Perla Silk

Un adoucisseur au design élégant et compact

NOUVEAUTÉ



S

M

L

XL

-
- » **Débit :** 1,44 à 1,68 m³/h
 - » **Volume de résines :** De 10 à 25 L
-



Pour enregistrer la garantie, pour le suivi et le contrôle permanent de l'installation, téléchargez l'application " BWT Best Water Home " sur



Les + produit

- » **Compacité :** très fin et peu profond il s'adapte à tous les espaces.
- » **Sécurité :** fonctions intelligentes en cas d'anomalies ; électrovanne anti-débordement.
- » **Consommation maîtrisée :** régénération volumétrique anticipée (permet d'enclencher les cycles à une heure fixe et si nécessaire).
- » **Simplicité :** une interface intuitive avec un système de commande digital.

FONCTIONNEMENT

La technologie de l'adoucisseur BWT consiste à supprimer le calcaire par un échange ionique grâce aux résines haute technologie. Les sels entartrants (calcium et magnésium) sont retenus, l'eau est ainsi adoucie. Les appareils BWT PERLA SILK disposent de haute technologie qui permet une faible consommation d'eau et de sel. L'appareil calcule automatiquement la quantité d'eau adoucie produite et l'autonomie restante pour enclencher la régénération en fonction des besoins (programmation volumétrique). Sa programmation est simplifiée et s'effectue par une interface intuitive avec un système de commande digital.

APPLICATIONS

Les adoucisseurs de la gamme BWT Perla Silk sont dédiés à l'habitat individuel.

L'eau adoucie permet de protéger les installations et équipements d'une dégradation prématurée ou d'une surconsommation d'énergie dues au calcaire.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Adoucisseur compact livré avec :

- Vanne hydraulique multivoies avec commande par microprocesseur
- Vanne de mélange
- Colonne avec résine échangeuse d'ions
- Raccord de trop-plein
- Raccordement secteur
- Tuyau d'évacuation d'eau de 2m
- Bac de stockage du sel

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Type | BWT PERLA SILK S | BWT PERLA SILK M | BWT PERLA SILK L | BWT PERLA SILK XL |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Caractéristiques techniques | | | | |
| Volume de résines | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Diamètre de raccordement | ¾" (DN 20) | ¾" (DN 20) | ¾" (DN 20) | ¾" (DN 20) |
| Débit à TH < 0,2 °f | 1,44 m³/h | 1,56 m³/h | 1,68 m³/h | 1,68 m³/h |
| Débit à TH = 10 °f* | 2,16 | 2,34 | 2,52 | 2,52 |
| Pression dynamique min/max | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| Température maximale de l'eau | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Première charge de sel | 12 | 16 | 24 | 24 |
| Autonomie du bac à sel | 9 | 9 | 11 | 9 |
| Charge au sol | 40 | 50 | 65 | 70 |
| Code article | P0020960 | P0020961 | P0020962 | P0020963 |
| Prix public HT | 870,00 € | 915,00 € | 1 045 € | 1 165 € |
| Caractéristiques dimensionnelles | | | | |
| Largeur | 276 | 276 | 276 | 276 |
| Hauteur de l'adoucisseur | 526 | 596 | 803 | 803 |
| Profondeur | 470 | 470 | 470 | 470 |

*pour TH eau brute 30°f

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

| Désignation | Code article | Prix public HT |
|---|-----------------|-----------------|
| Kit de raccordement BWT comprenant un Préfiltre anti-impuretés BWT DGD, vanne multiblock bypass, flexibles et siphon de mise à l'égout | B0044851 | 149,00 € |
| BWT STERICLEAN 1 : nettoyant de résines d'adoucisseur (2 x 125 mL) | P0004880 | 23,20 € |
| AQA CLEAN & PROTECT : kit entretien résines (1 nettoyant, 1 protecteur) | P0004930 | 35,00 € |
| BWT IOCLEAN (4 pastilles de 13 g) | P0004887 | 20,75 € |
| Sel BWT Perla Tabs (sac de 10 kg) | P0009247 | 5,00 € |
| Cartouche BWT anti-impuretés DGD | P0090602 | 5,50 € |
| BWT Test TH (analyse dureté TH) | P0009561 | 12,50 € |
| Test Pro (analyse dureté TH) | P5445008 | 43,70 € |
| Mallette de contrôle installateur agréé | P0018055 | 199,00 € |



KIT DE RACCORDEMENT BWT



AQA CLEAN & PROTECT



BWT IOCLEAN

PRÉCONISATION D'INSTALLATION

- ① Filtre de protection (option kit raccordement)
- ② Vanne multiblock (option kit raccordement)
- ③ Flexibles de raccordement (option kit raccordement)
- ④ Adoucisseur Perla Silk
- ⑤ Siphon de mise à l'égout (option kit raccordement)
- ⑥ Prise 230 V

Le filtre garantit la protection et le bon fonctionnement de l'adoucisseur et contribue à sa pérennité.

