



Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Pragma
Type de produit ou de composant	Boîtier
Type de coffret	Boîtier de distribution
Nbre de modules 18 mm par rangée	13
Nbre de rangées horizontales	4
Équipement fournis	Bornier (3) Bande d'obturateur (1) Kit de marquage (1) Étiquette d'identification (1)
Largeur	336 mm
Hauteur	750 mm
Profondeur	123 mm

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre total de modules de 18 mm	52
Puissance dissipée en W	53 W
In courant assigné d'emploi	90 A
Type de rail	DIN
Entrée de câble	Câble ou tube Plaques découpées Plaques amovibles Jonction
Compatibilité du bloc de distribution et peigne de JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	2 phase / neutre bornier avec 7 quick départs 1 terre bornier avec 30 quick départs
Départs du bornier répartiteur	12 x 25 mm ² pour phase / neutre 2 x 50 mm ² pour phase / neutre 28 x 6 mm ² pour terre 2 x 25 mm ² pour terre
Matière du coffret	Face avant : techno plastique Partie arrière : techno plastique
Couleur	Boîtier : blanc titane (RAL 9016)

Environnement

Normes	EN 60439-3 EN 60695-2-11 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-11 IEC 60947-7-1 IEC 62262
Tenue au feu	Face avant : 750 °C conformément à IEC 60695-2-1 Partie arrière : 750 °C conformément à IEC 60695-2-1
Degré de protection IP	IP30 conformément à IEC 60529
Degré de protection IK	IK08 conformément à IEC 62262
Catégorie de surtension	II
Température de fonctionnement	-25...60 °C

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------
