



Principales

Fonction produit	Porte
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires pour coffret
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré En saillie
Numéro de clé	Nombre à indiquer
Type de face avant	Opaque
Sens d'ouverture de la porte	Droit ou gauche
Nombre de rangées horizontales	2
Pas de 9 mm	48
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre total de modules de 18 mm	48
Description du coffret/armoire	Montage en surface Montage encastré
Matière du coffret	Métal
Largeur	550 mm
Hauteur	450 mm
Profondeur	20 mm
Couleur	Blanc (RAL 9016)

Environnement

tenu au feu	750 °C
normes	IEC 60439-3
degré de protection IP	IP40 conformément à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 conformément à EN/CEI 62262
température de fonctionnement	-25...60 °C
température ambiante pour le stockage	-25...60 °C

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.