Fiche produit
Caractéristiques

PRA32213
Pragma Evolution - coffret encastré - 2 rangées 13 modules

Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Pragma
Type de produit ou de composant	Boîtier
Type de coffret	Boîtier de distribution
Nbre de modules 18 mm par rangée	13
Nbre de rangées horizontales	2
Équipement fournis	Bornier (3) Bande d'obturateur (1) Kit de marquage (1) Étiquette d'identification (1)
Largeur	396 mm extérieur 366 mm paroi
Hauteur	510 mm extérieur 480 mm paroi
Profondeur	21 mm extérieur 86 mm paroi

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Nombre total de modules de 18 mm	26
Puissance dissipée en W	50 W
In courant assigné d'emploi	63 A
Type de rail	DIN
Entrée de câble	Câble ou tube Plaques amovibles Pré-découpages latéraux
Compatibilité du bloc de distribution et peigne de JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre bornier avec 21 quick départs 2 phase / neutre bornier avec 6 quick départs
Départs du bornier répartiteur	10 x 25 mm²pour phase / neutre 2 x 50 mm²pour phase / neutre 20 x 6 mm²pour terre 1 x 25 mm²pour terre
Matière du coffret	Face avant : techno plastique Partie arrière : techno plastique
Couleur	Boîtier : blanc titane

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Normes	EN 60439-3 EN 60695-2-11 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-11 IEC 60947-7-1 IEC 62262
Tenue au feu	Partie arrière : 850 °C conformément à IEC 60695-2-1 Face avant : 750 °C conformément à IEC 60695-2-1
Degré de protection IP	IP30 conformément à IEC 60529
Degré de protection IK	IK08 conformément à IEC 62262
Catégorie de surtension	II
Température de fonctionnement	-25...60 °C

Garantie contractuelle

Période	18 mois