

Plexo™ complet encastré IP 55 - commandes

d'éclairage, prises de courant et sorties de câbles

mai 2022



0 698 81L

0 698 31L

0 698 88L

IP 55 - IK 08. Livrés complets
Possibilité de monter les griffes réf. 0 697 96L et 0 697 97L (p. 744)
sauf réf. 0 698 50L

Réf. Interrupteur ou va-et-vient 10 AX - 250 V

Connexion à bornes automatiques

Inter ou va-et-vient

0 698 11L
0 698 81L



- Gris
- Anthracite

Commande double

Connexion à bornes automatiques
Livrée en mode double poussoir inverseur
3 fonctions réalisables avec la même référence : double va-et-vient ou double poussoir inverseur ou va-et-vient + poussoir inverseur

0 698 15L



- Gris

Poussoirs 10 A

Connexion à bornes automatiques

Poussoir inverseur lumineux avec porte-étiquette

Repérable avec porte-étiquette. Contact NO + NF
Livré avec lampe 12 V à câbler. Fonctionne aussi en 230 V avec lampe 230 V réf. 0 694 96L (p. 744)

0 698 24L
0 698 54L
0 698 29L
0 698 64L



- Gris
- Anthracite
- Sable
- Blanc

Poussoir NO

0 698 20L



- Gris

Poussoir NO lumineux

Livré avec lampe 230 V à câbler

0 698 32L



- Gris

Prise de courant 16 A - 250 V

Connexion à bornes automatiques
2P+T avec éclips de protection

0 698 31L
0 698 60L



- Gris
- Anthracite

Sorties de câbles

Sortie de câbles 16 A - 250 V

Equipée de serre-câble Ø 5 à 13 mm (3 x 2,5²)

0 698 48L
0 698 78L
0 698 88L



- Gris
- Anthracite
- Blanc

Sortie de câbles 20 A avec bornier

Equipée de 3 bornes d'arrivées 2,5 mm² et 3 bornes en face avant pour raccordement facile

0 698 49L
0 698 99L



- Gris
- Anthracite

Sortie de câbles 20 - 32 A

ISO 32 : Ø12 à 25 mm

0 698 50L



- Gris

Plexo™ complet IP 44

prises de courant



0 558 72

0 557 03

Réf. Prises de courant 32 A

IP 44 - IK 08
S'associent avec l'embout gris réf. 0 919 15 (p. 752)

0 558 72



2P+T - 230 V~
● Gris

0 558 75



3P+T - 400 V~
● Gris

0 558 77



3P+N+T - 400 V~
● Gris

Prises de courant 20 A

IP 44 - IK 08
Connexion à vis - à fixer sur boîte Ø67 mm ou sur cadre saillie réf. 0 903 59

0 557 03



2P+T - 400 V~
● Gris

0 557 06



3P+T - 400 V~
● Gris

0 557 08



3P+N+T - 400 V~
● Gris

Cadre saillie

0 903 59 Cadre pour pose en saillie des réf. 0 557 03/06/08
Dimensions : 79 x 86 x 40 mm

Plexo with Netatmo
p. 578 à 585