

## R9H18652 - Schneider




**Coffret 85A Resi9 Schneider - 36 modules - Compatible XE - IP65**

Réf R9H18652

**174.91€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/112823-coffret-85a-resi9-schneider-36-modules-compatible-xe-ip65-schneider-electric-r9h18652.html>

*Le produit Coffret 85A Resi9 Schneider - 36 modules - Compatible XE - IP65 est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## RESI9 - coffret 18 modules - 2R - IP65 - compatible XE

R9H18652

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 14 févr. 2024

⚠ Fin de service imminente: 28 févr. 2028

⚠ Commercialisé avec annonce fin de vie

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

## Principales

Gamme	Resi9
Nom Du Produit	Resi9 CX
Type De Produit Ou Équipement	Boîtier
Type D'Extensibilité	Coffret de répartition
Nombre De Modules 18Mm Par Rangée	18
Équipement Fournis	1 x bornier de terre 1 x étiquette avec inscription 1 x support de bloc terminal 2 x charnière pour support face avant
Type De Porte	Porte transparente
Normes	CEI 60670-24 CEI 60670-1
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9003)

## Complémentaires

Installation Du Coffret	En saillie
Nombre De Rangées Horizontales	2
Nombre De Plaques	10 pour 18 mm divisible
[In] Courant Assigné D'Emploi	85 A se conformer à CEI 60670-1-24
Type De Rail	DIN
Type De Châssis Plein	Sans châssis plein
Compatibilité Des Répartiteur, Peigne, Jdb	Compatible XE
Nombre De Borniers	1 terre avec 24 départs
Départs Du Bornier Répartiteur	3 x 25 mm <sup>2</sup> + 21 x 4 mm <sup>2</sup> pour terre
Matière Du Coffret	Matériau auto-extinguible
Poids Du Produit	4,17 kg
Largeur	448 mm
Hauteur	460 mm
Profondeur	160 mm
Profondeur Interne	88 mm
Pays Cible	France

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

## Environnement

Tenue Au Feu	750 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-11
Degré De Protection Ip	IP65 se conformer à EN/CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK09 se conformer à EN 50102 IK09 se conformer à CEI 62262
Caractéristique D'Environnement	Imperméable
Catégorie De Surtension	II
Température Ambiante De Fonctionnement	-15...60 °C

## Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	17,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	47,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	47,000 cm
Poids De L'Emballage 1	4,456 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	18
Hauteur De L'Emballage 2	117,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,000 cm
Poids De L'Emballage 2	90,208 kg

## Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------


## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus >](#)

## Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions  
Rohs [Oui](#)

**Régulation Reach** [Déclaration REACH](#)

**Directive Rohs Ue** Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  
[Déclaration RoHS UE](#)

**Régulation Rohs Chine** [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.