

R9H5SWP57 - Schneider




**Commutateur Ethernet PoE Resi9
Schneider - 4 ports de sortie POE
1Gbits - 57W - Blanc**
Réf R9H5SWP57

75.84€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/113165-commutateur-ethernet-poe-resi9-schneider-4-ports-de-sortie-poe-1gbits-57w-blanc-schneider-electric-r9h5swp57.html>

Le produit Commutateur Ethernet PoE Resi9 Schneider - 4 ports de sortie POE 1Gbits - 57W - Blanc est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 SWITCH ETHERNET 5 PORTS, 4 PORTS 1GBIT POE 30 W MAX, BUDGET TOTAL 57 W

R9H5SWP57

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Resi9
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur Ethernet
Alimentation	Adaptateur AC/DC
[Us] Tension D'Alimentation	100...240 V CA 50...60 Hz (alimentation)
Tension De Sortie	51 V CC, 1,25 A
Puissance Consommée Maximale En W	63,7 W
Couleur	Blanc

Complémentaires

Type De Connecteur	1 port(s) RJ45 pour données 4 port(s) RJ45 pour PoE
Puissance Nominale En W	57 W via PoE 30 W chaque port
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
Service Ethernet	MDI/MDX automatique Auto-négociation
Bande Passante Fond De Panier	10 Gbps
Taux De Transfert	7,44 Mpps
Mode De Commutation De Trame	À l'avance
Fonctions Disponibles	Prend en charge le transfert de vitesse filaire
Nombre D'Adresses	2000
Signalisation Locale	DEL pour lien Ethernet actif DEL pour PoE statut DEL pour puissance DEL pour PoE max
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV
Mode Opérateur	VLAN isolation
Longueur	100 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	26 mm
Poids Du Produit	206 g 385 g avec adaptateur puissance

Environnement

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

Normes	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Certifications Du Produit	CE
Température Ambiante De Fonctionnement	0...40 °C
Température Ambiante De Stockage	-20...70 °C
Humidité Relative	10...90 %, sans condensation (fonctionnement) 5...90 %, sans condensation (stockage)

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	21,200 cm
Longueur De L'Emballage 1	24,000 cm
Poids De L'Emballage 1	844,000 g
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	14
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	13,504 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	168
Hauteur De L'Emballage 3	105,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	187,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus >](#)



Transparence [RoHS/REACH](#)

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)