

## R9PCL116 | Schneider Electric



**Télérupteur XP Resi9 - 1 NO - 16 A -  
Peignable**

Réf R9PCL116

**22.94€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/26120-telerupteur-xp-resi9-1-no-16-a-peignable-schneider-electric-r9pcl116.html>

*Le produit Télérupteur XP Resi9 - 1 NO - 16 A - Peignable  
est en vente chez Domomat !*





### Principales

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Gamme                          | Resi9                              |
| Nom du produit                 | Resi9 XP TL                        |
| Fonction produit               | Télérupteur                        |
| Fonction de l'appareil         | Télécommande                       |
| Description des pôles          | 1P                                 |
| Composition des pôles          | 1 "F"                              |
| Composition contact auxiliaire | Sans                               |
| Type de réseau                 | CA                                 |
| Normes                         | EN/CEI 60669-1<br>EN/CEI 60669-2-2 |
| Certifications du produit      | NF                                 |

### Complémentaires

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| In courant assigné d'emploi    | 16 A                            |
| Fréquence du réseau            | 50 Hz                           |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V CA 50 Hz                  |
| Type de commande               | Commande manuelle et à distance |
| Type de technologie            | Électromécanique                |
| Type de signal de commande     | Impulsion                       |
| Fréquence de commutation       | 5 commutations/minute           |
| Durée de l'impulsion           | 50 ms                           |
| Type de commande à distance    | Bouton-poussoir lumineux 3 mA   |
| Signalisation locale           | Indication ON/OFF               |
| Tension circuit de commande    | 230 V CA 50 Hz                  |
| Courant démarrage alimentation | 19 VA                           |
| Mode d'installation            | Encliquetable                   |
| Support de montage             | Rail DIN                        |
| Pas de 9 mm                    | 2                               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Hauteur              | 86,5 mm   |
| Largeur              | 18 mm   |
| Profondeur           | 68,6 mm   |
| Couleur              | Blanc (RAL 9003)  |
| Endurance électrique | AC-21: 200000 cycle<br>AC-22: 100000 cycle  |
| Mode de raccordement | Circuit de puissance: bornes type tunnel, bas pour 1 souple fil(s) 4 mm <sup>2</sup><br>Circuit de puissance: bornes type tunnel, bas pour 2 souple fil(s) 1,5 mm <sup>2</sup><br>Circuit de puissance: bornes type tunnel, bas pour 2 flexible avec embout fil(s) 1,5 mm <sup>2</sup><br>Circuit de puissance: bornes type tunnel, bas pour 2 rigide fil(s) 1,5 mm <sup>2</sup><br>Télécommande: bornes type tunnel, haut pour 2 souple fil(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup><br>Télécommande: bornes type tunnel, haut pour 2 flexible avec embout fil(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup><br>Télécommande: bornes type tunnel, haut pour 2 rigide fil(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> |
| Segment de marché    | Résidentiel   |

## Environnement

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Degré de protection IP                | IP20        |
| Température de fonctionnement         | -20...50 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.                           |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises   |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|