

R9PXH208 - Schneider


**Peignes monoblocs horizontaux
Schneider - 1P+N - 63A - 8 modules**
Réf R9PXH208

4.61€^{TTC*}



Voir le produit : <https://www.domomat.com/112610-peignes-monoblocs-horizontaux-schneider-1pn-63a-8-modules-schneider-electric-r9pxh208.html>

Le produit Peignes monoblocs horizontaux Schneider - 1P+N - 63A - 8 modules est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 8 modules



R9PXH208

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Type De Produit Ou Équipement	Peigne de raccordement
Mode D'Installation	Horizontale
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de connexion
Description Des Lignes	1P + N
Longueur Modules De 18 Mm	8

Complémentaires

Nombre De Voies	Départ : 8 voies N + 1 L Interrupteur principal : 1 voie N + 1 L
Configuration Des Pôles Pour 1 Voie	Départ : 1 x 1P + N Interrupteur principal : 1 x 1P + N
"Pas" De Raccordement	Interrupteur principal : 18 mm Départ : 9 mm
Type De Connecteur	Dent
Distance Entre Appareils	Départ : 18 mm Interrupteur principal : 36 mm
Isolement	Isolé
Présentation Du Produit	Découpable
Équipement Fournis	5 couverture de dent
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	63 A à 40 °C
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	250 V CA
Emplacement De Montage	Haut sur borne du type à cage
Pas De 9 Mm	16
Hauteur	21 mm
Profondeur	24,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Compatibilité De Gamme	Resi9 Resi9 XP DM Resi9 Resi9 XP ID Resi9 Resi9 XP DA Resi9 Resi9 XP CT Resi9 Resi9 XP TL Resi9 Resi9 XP SF Resi9 Resi9 XP CM

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

Environnement

Certifications Du Produit CE

Emballage

Type D'Emballage 1 PCE

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

Hauteur De L'Emballage 1 2,3 cm

Largeur De L'Emballage 1 2,5 cm

Longueur De L'Emballage 1 14,3 cm

Poids De L'Emballage 1 48 g

Type D'Emballage 2 BB1

Nb Produits Dans L'Emballage 2 5

Hauteur De L'Emballage 2 6,2 cm

Largeur De L'Emballage 2 8,7 cm

Longueur De L'Emballage 2 20,7 cm

Poids De L'Emballage 2 293 g

Type D'Emballage 3 S03

Nb Produits Dans L'Emballage 3 90

Hauteur De L'Emballage 3 30 cm

Largeur De L'Emballage 3 30 cm

Longueur De L'Emballage 3 40 cm

Poids De L'Emballage 3 5,763 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Métaux Lourds Toxiques

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises