

R9PXH413 | Schneider



**Peigne monobloc XP Resi9 - 3P+N -
63A - 26 pas - Cache dents de 5
modules**


Réf R9PXH413

14.72€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/26011-peigne-monobloc-xp-resi9-3pn-63a-26-pas-cache-dents-de-5-modules-schneider-electric-r9pxh413.html>

Le produit Peigne monobloc XP Resi9 - 3P+N - 63A - 26 pas - Cache dents de 5 modules

est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit R9PXH413

Caractéristiques

Resi9 XP - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 13 modules - cache dents 5M

Statut commercial : Commercialisé



Principales

| | |
|--|----------------------------|
| Gamme | Resi9 |
| Fonction produit | Peigne de raccordement |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de raccordement |
| Description des lignes | 3P + N |
| Length in 18 mm modules | 13 |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nombre de voies | Interrupteur principal: 1 voie N + 3 P Départ: 9 voies N + P + auxiliaire |
| Configuration des pôles pour 1 voie | Interrupteur principal: 1 1P + N Départ: 1 3P + N |
| Pas de raccordement | Interrupteur principal: 18 mm Départ: 9 mm |
| Type de connecteur | Dent |
| Distance entre appareils | Interrupteur principal: 72 mm Départ: 18 mm |
| Isolement | Isolé |
| Présentation du produit | Découpable |
| Équipement fournis | 5 couverture de dent |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 63 A à 40 °C |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA Ph/N 400 V CA Ph/Ph |
| [Ui] tension d'isolement | 500 V CA |
| Mode d'installation | Horizontale |
| Emplacement de montage | Supérieur sur bornes type tunnel |
| Pas de 9 mm | 26 |
| Hauteur | 21 mm |

| | |
|------------------------|---|
| Largeur | 235 mm |
| Profondeur | 24,5 mm |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Compatibilité de gamme | Resi9 XP DM Resi9 XP ID Resi9 XP DA Resi9 XP CT Resi9 XP TL Resi9 XP SF Resi9 XP CM |

Environnement

| | |
|---------------------------|----|
| Certifications du produit | CE |
|---------------------------|----|

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|