

## R9PXVN15 - Schneider



**Peignes verticaux de neutre pour interrupteur différentiel XP**  
**Schneider - 63A - Entraxe 150mm**  
Réf R9PXVN15

**11.12€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/112606-peignes-verticaux-de-neutre-pour-interrupteur-differentiel-xp-schneider-63a-entraxe-150mm-schneider-electric-r9pxvn15.html>

*Le produit Peignes verticaux de neutre pour interrupteur différentiel XP Schneider - 63A  
- Entraxe 150mm  
est en vente chez Domomat !*



# Fiche produit

## Caractéristiques

# R9PXVN15

Resi9 - peigne vertical de neutre pour ID 25 à 63A - entraxe 150mm



### Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement vertical
Mode d'installation	Verticale
Description des pôles	N
Nombre de voies	1 voie pour haut, type: N + P + auxiliaire avec 18 mm pas 1 voie pour bas, type: N + P + auxiliaire avec 18 mm pas
Dimension du pas en hauteur	150 mm
Pas de raccordement	18 mm en haut - 18 mm en bas
Nombre total de modules de 18 mm	2

### Complémentaires

Appareil de tête	Resi9 XP ID
Courant nominal	63 A
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz Ph/N
[Ui] tension d'isolement	250 V CA 50 Hz
Certifications du produit	CE
Pas de 9 mm	4
Largeur	36,5 mm
Profondeur	21 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme	Resi9 (Resi9 XP ID)

### Environnement

Tenue au feu	850 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1
--------------	--

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	2,5 cm
Longueur de l'emballage 1	16,6 cm
Poids de l'emballage 1	31 g
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	3 cm
Largeur de l'emballage 2	9 cm
Longueur de l'emballage 2	18 cm
Poids de l'emballage 2	167 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	100

Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	3,508 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------