Fiche RONGA 2 RDX-B

Réf DO470WW05

Réf DO470WW30

Réf DO470NW05

Réf DO470NW30

Réf DO48125

Réf DO48160

Voir les produits Indigo : https://www.domomat.com/40_indigo

Retrouvez tous les produits Indigo chez Domomat !



RONGA 2 RDX-B

- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par lamelles.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
DO470WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 200mA 36V	9W	3000K	980 Lm	527 Lm
DO470WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 200mA 36V	9W	3000K	980 Lm	527 Lm
DO470NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 200mA 36V	9W	4000K	1070 Lm	793 Lm
DO470NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 200mA 36V	9W	4000K	1070 Lm	793 Lm

NOIR MAT

BLANC MAT

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	
DO48125	ARGENT	BAGUE DECORATIVE	
DO48160	DORE	BAGUE DECORATIVE	

Montage au plafond en encastré uniquement.

Usage intérieur uniquement.

IP 23 — Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.

IK 06 — Résistance : 1 Joule.

Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).

62 — Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (62mm)

30° — Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.

40° — Faisceau 40°.

CE — Homologation CE.

CRI >80 — IRC>80

LED L70B50 50.000h "Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG1 RG1.

850° Testé à 850°.

Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

Alimentation classe II incluse.

200 mA A connecter à une alimentation Led en courant constant de 200mA DC.

DIM Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.

3 Garantie 3 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com