


RT1014 RDX BT

- Downlight encastré rond orientable avec capot de protection en métal.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Bluetooth.
- Blanc dynamique 2700K-6500K.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
DO45830	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 300mA 18V	6W	2700K-6500K	580 Lm (6500K)	474 Lm (6500K)



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Résistance : 0,50 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



Conforme à la réglementation thermique en vigueur. (France)



IRC>90



Blanc dynamique. (2700K-6500K)



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.



Alimentation classe II incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 300mA DC.



Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.





Bluetooth.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com