Fiche produit
Caractéristiques

S265515
Ovalis - variateur rotatif - pour transfo électronique - charges RC

Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Ovalis
Type de produit ou de composant	Variateur rotatif
Équipement fournis	Fourni avec griffes
Nuance de la couleur	Blanc RAL 9003
Type d'emballage	Couvercle de protection peinture
Quantité par lot	1 piece
Vente par quantité indivisible	1
Informations supplémentaires sur le variateur	Branchement 2 fils
Type de charge	Lampe halogéne basse tension 20...315 W Ampoule incandescence 230 V CA 20...315 W
Nombre de bornes	4 bornes à vis

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastré
Type d'interrupteur	2-way
Mode de fixation	Avec griffes Par vis
Application du variateur	Charge capacitive Charge résistive
Commande du variateur	Réglage rotatif 270° Bouton-poussoir ON/OFF
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC 50 Hz
Type de protection	Protection par fusible électronique
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm² souple 1,5...2,5 mm² multibrin 1,5...2,5 mm² rigide
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Matière	PA (polyamide) 6 GF20 FR boitier Thermoplastic ABS-anti UV façade
Hauteur	82 mm
Largeur	82 mm
Profondeur	50 mm
Profondeur d'encastrement	29.3 mm
Masse du produit	0.093 kg

Environnement

Température ambiante pour stockage	-5...50 °C
Température ambiante de fonctionnement	5...35 °C
Normes	2004/108/EC 2006/95/EEC EN 60669-2-1
Certifications du produit	NF
Degré de protection IK	IK02
Degré de protection IP	IP20

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Will be Compliant on 4Q2019
REACh	Reference contains SVHC above the threshold - go to CaP for more details
Profil environnemental du produit	Disponible Télécharger Profil Environnemental Produit
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 months