

S460633 - Schneider Elec tric



**Sortie de câble universelle Ovalis
Schneider Electric - 16/20A - IP21 -
Avec plaque - Anthracite**

Réf S460633

3.59€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/101936-sortie-de-cable-universelle-ovalis-schneider-electric-1620a-ip21-avec-plaque-anthracite-schneider-electric-s460633.html>

Le produit Sortie de câble universelle Ovalis Schneider Electric - 16/20A - IP21 - Avec plaque - Anthracite est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications



Ovalis - Sortie de câble universelle - 16..20A - IP21 Avec plaque - Anthracite

S460633

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Ovalis
Type de produit ou équipement	Sortie de câble
Présentation du produit	Produit complet
Application spécifique du produit	Fil pilote pour chauffage électrique
Nuance de la couleur	Anthracite
Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	5 pièces
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Courant assigné d'emploi	16 A
Mode de fixation	Par vis
Finition de la surface	Satin
Raccordement	Vis
Nombre de connecteurs libres	2
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5...1 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1 x 1,5...1 x 2,5 mm ² pour souple câble(s) 1 x 1,5...1 x 2,5 mm ² pour multibrins câble(s)
Diamètre extérieur du câble	6...12 mm
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	54 mm
Profondeur d'encastrement	26,7 mm
Poids	0,036 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Température ambiante de stockage -5...50 °C

Température de l'air ambiant en fonctionnement 5...35 °C

Normes EN 60669-1
UTE C 61-392

Tenue aux chocs (IK) IK04

Degré de protection (IP) IP33

Caractéristique d'environnement Liquide de nettoyage pour vitres
Alcool
Décolorant
Résistant aux UV
Huile
Pétrole
Acétone
Savon liquide

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 3,5 cm

Largeur de l'emballage 1 9,0 cm

Longueur de l'emballage 1 9,0 cm

Poids de l'emballage 1 32,0 g

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 10

Hauteur de l'emballage 2 13,0 cm

Largeur de l'emballage 2 12,5 cm

Longueur de l'emballage 2 18,7 cm

Poids de l'emballage 2 388,0 g

Type d'emballage 3 S03

Nb produits dans l'emballage 3 80

Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm

Largeur de l'emballage 3 30,0 cm

Longueur de l'emballage 3 40,0 cm

Poids de l'emballage 3 3,566 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Garantie contractuelle

Garantie 18 months

Remplacement(s) recommandé(s)