

S500659 - Schneider Electric




**Enjoliveur simple pour prise 2P+T
Odace Schneider Electric - Blanc -
Antibactérien**

Réf S500659

3.35€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/101845-enjoliveur-simple-pour-prise-2pt-odace-schneider-electric-blanc-antibacterien-schneider-electric-s500659.html>

*Le produit Enjoliveur simple pour prise 2P+T Odace Schneider Electric - Blanc -
Antibactérien
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - enjoliveur seul pour prise de courant 2P+T 16A - Antibacterien

S500659

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Plaque
Destination du produit	Prise de courant
Type d'emballage	Emballage plastique souple transparent
Quantité du lot	Lot de 10

Complémentaires

Configuration des pôles de la prise	2P+T
Norme de prise	Français
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Matière	Plastique anti-UV
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C
Tenue aux chocs (IK)	IK04

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,7 cm

Largeur de l'emballage 1	5,0 cm
Longueur de l'emballage 1	5,0 cm
Poids de l'emballage 1	8,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	5,0 cm
Largeur de l'emballage 2	10,5 cm
Longueur de l'emballage 2	16,5 cm
Poids de l'emballage 2	130,0 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	60
Hauteur de l'emballage 3	15,0 cm
Largeur de l'emballage 3	15,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	996,0 g

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
--------------------------	--

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Remplacement(s) recommandé(s)