Fiche S520204-Schneider

Va-et-vient Odace 10A - Blanc
Réf S520204 **3.02€TTC***
https://www.domomat.com/150-va-et-vient-odace-10a-blanc-schneider-electric-s520204.html

Lot de 5 va-et-vient 10A et 15 prises 16A 2P+T Odace - Blanc
Réf S520204 S520059 **53.06€TTC***
https://www.domomat.com/7308-lot-de-5-va-et-vient-10a-et-15-prises-16a-2pt-odace-blanc-schneider-electric-s520204-s520059.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie Mécanismes Odace Schneider Electric Schneider Electric chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 24/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Fiche produit
Caractéristiques

S520204
Odace - va-et-vient Blanc - 10 A - à vis

Principale

Statut commercial	1306
Gamme de produits	Odace
Type de produit ou de composant	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme avec cadre en plastique
Information supplémentaire pour interrupteur	Avec raccord d'alimentation interne
Utilisation de l'interrupteur	Fonction interrupteur marche/arrêt
Type d'emballage	Couvercle de protection peinture
Quantité par lot	10 pieces
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastré
Type d'interrupteur	2-way
Nombre de touches	1
Commande	Doigt d'interrupteur
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Blanc(RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Courant assigné d'emploi	10 AX - 250 V AC 50 Hz
Capacité minimum de coupure de la charge	200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
Durée de vie en cycles	20000 cycle @ ON / OFF (cosφ = 0.6 et Ue nominal)
Nombre de bornes	3 bornes sans vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5...2 x 2,5 mm² multibrin câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² souple câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² rigide câble(s)
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Signalisation locale	Éclairage
Matière	Boitier : PC (polycarbonate) GF10 FR Cadre support : PBT (polybutylene terephthalate) GF30 Façade : thermoplastic ABS-anti UV
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	33.6 mm
Profondeur d'encastrement	18.75 mm
Masse du produit	0.04 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Température ambiante pour stockage	-5...50 °C
Tenue diélectrique	0...2000 V
Température de fonctionnement	5...35 °C
Normes	2006/95/EEC EN 60669-1
Certifications du produit	NF LCIE : NF 604950 LCIE : CCA-FR_598285B
Degré de protection IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D
Caractéristique environnementale	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1148 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible Télécharger Profil Environnemental Produit
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 months