

## S520286 - Schneider Electric




**Interrupteur à clé Odace Schneider  
Electric - Blanc - Barillet et clé inclus**  
Réf S520286

**108.61€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/101867-interrupteur-a-cle-odace-schneider-electric-blanc-barillet-et-cle-inclus-schneider-electric-s520286.html>

*Le produit Interrupteur à clé Odace Schneider Electric - Blanc - Barillet et clé inclus est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - interrupteur à clé - blanc - barillet et clé inclus

S520286

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit              | Odace                              |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur à clé                 |
| Présentation du produit       | Mécanisme avec support de fixation |
| Application                   | Éclairage                          |

### Complémentaires

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Montage de l'appareil            | Encastré  |
| Type de technologie              | Électromécanique  |
| Commande                         | Clé   |
| Mode de fixation                 | Par vis   |
| Nuance de la couleur             | Blanc (RAL 9003)  |
| Courant assigné d'emploi         | 10 A  |
| Tension assignée de service (Us) | 250 V   |
| Type de réseau                   | CA  |
| Fréquence du réseau              | 50/60 Hz  |
| Durée de vie en cycles           | 40000 cycle   |
| Durée de vie électrique          | 40000 cycle   |
| Forme de la tête de vis          | Pozidriv N°1  |
| Matière                          | Plastique haute résistance  |
| Résistance aux agents chimiques  | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
| Tenue diélectrique               | 2000 V     |

|  |           |
|--|-----------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...35 °C |
| Tenue aux chocs (IK)                           | IK04      |
| Degré de protection (IP)                       | IP21 D    |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,5 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 60 g    |
| Type d'emballage 2             | BB1     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 5,7 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 9 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 36,8 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 387 g   |
| Type d'emballage 3             | S01     |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 10      |
| Hauteur de l'emballage 3       | 15 cm   |
| Largeur de l'emballage 3       | 15 cm   |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm   |
| Poids de l'emballage 3         | 995 g   |

## Durabilité de l'offre

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium   |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>   |
| Sans SVHC REACH                     | Oui   |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui   |
| Sans mercure                        | Oui   |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>   |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Remplacement(s) recommandé(s)