

S520406 - Schneider Electric



**Prise USB Odace Schneider Electric
- 1 chargeur type C 65W - Blanc**

Réf S520406

55.36€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/101866-prise-usb-odace-schneider-electric-1-chargeur-type-c-65w-blanc-schneider-electric-s520406.html>

Le produit Prise USB Odace Schneider Electric - 1 chargeur type C 65W - Blanc est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - chargeur USB C 65W - forte puissance pour charge app. mobiles - blanc

S520406

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Chargeur USB
Application	Chargeur
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Montage de l'appareil	Encastré
Type d'alimentation USB	USB type C
Type de connexion intégrée	1 USB type C 5 V CC, courant de charge maximum : 3 A
Conditions d'utilisation	Intérieur

Complémentaires

Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Courant de sortie	3 A
[Ue] tension assignée d'emploi	100...240 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
Puissance consommée maximale en W	0,1 W
Puissance de sortie maximale sur un port	65 W
Matière	Plastique: enveloppe
Type de protection	Court-circuit Surtension Surchauffe Surtension Surintensité
Nombre de sorties	2 bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils	7 mm
Mode de fixation	Par vis
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement 0...40 °C

Certifications du produit EAC

Classe d'isolation électrique Classe II

Degré de protection (IP) IP20

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 5 cm

Largeur de l'emballage 1 8,5 cm

Longueur de l'emballage 1 12,5 cm

Poids de l'emballage 1 120 g

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 4

Hauteur de l'emballage 2 13,6 cm

Largeur de l'emballage 2 11 cm

Longueur de l'emballage 2 27,3 cm

Poids de l'emballage 2 562 g

Type d'emballage 3 S03

Nb produits dans l'emballage 3 24

Hauteur de l'emballage 3 30 cm

Largeur de l'emballage 3 30 cm

Longueur de l'emballage 3 40 cm

Poids de l'emballage 3 3,821 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans mercure Oui

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Information sur les exemptions RoHS Oui

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)