



# S520406 - Schneider Electric



Prise USB Odace Schneider Electric - 1 chargeur type C 65W - Blanc

Réf S520406

55.36€<sup>TTC\*</sup>

Voir le produit : <a href="https://www.domomat.com/101866-prise-usb-odace-schneider-electric-1-chargeur-type-c-65w-blanc-schneider-electric-s520406.html">https://www.domomat.com/101866-prise-usb-odace-schneider-electric-1-chargeur-type-c-65w-blanc-schneider-electric-s520406.html</a>

Le produit Prise USB Odace Schneider Electric - 1 chargeur type C 65W - Blanc est en vente chez Domomat!



# Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

# Fiche technique du produit

Spécifications



# Odace - chargeur USB C 65W forte puissance pour charge app. mobiles - blanc

S520406

Statut commercial: Commercialisé

# **Principales**

| Gamme de produit              | Odace  |
|-------------------------------|--|
| Type de produit ou équipement | Chargeur USB   |
| Application                   | Chargeur   |
| Présentation du produit       | Mécanisme avec support de fixation                   |
| Montage de l'appareil         | Encastré   |
| Type d'alimentation USB       | USB type C   |
| Type de connexion intégrée    | 1 USB type C 5 V CC, courant de charge maximum : 3 A |
| Conditions d'utilisation      | Intérieur  |

| Complémentaires                          |  |  |
|--|--|--|
| Nuance de la couleur                     | Blanc (RAL 9003)   |  |
| Courant de sortie                        | 3 A  |  |
| [Ue] tension assignée d'emploi           | 100240 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz  |  |
| Puissance consommée maximale en W        | 0,1 W  |  |
| Puissance de sortie maximale sur un port | 65 W   |  |
| Matière                                  | Plastique: enveloppe   |  |
| Type de protection                       | Court-circuit Surtension Surchauffe Surtension Surintensité                              |  |
| Nombre de sorties                        | 2 bornes à vis   |  |
| Forme de la tête de vis                  | Pozidriv N°1   |  |
| Capacité de serrage des bornes           | 2 x 0,752 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)<br>2 x 0,752 x 2,5 mm² pour souple câble(s)     |  |
| Longueur de dénudage des fils            | 7 mm   |  |
| Mode de fixation                         | Par vis  |  |
| Résistance aux agents chimiques          | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique |  |

Life Is On Schneider 17 juin 2023

Résistant à l'ammonium quaternaire dilué

Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre

|   |   |    |    |   |   |        |   |   |   | • |
|---|---|----|----|---|---|--------|---|---|---|---|
| _ | n | /1 | ro | n | n | $\sim$ | m | ^ | n | ٠ |
|   |   | •  |    |   |   | _      |   | _ |   |   |

| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 040 °C    |
|--|-----------|
| Certifications du produit                      | EAC       |
| Classe d'isolation électrique                  | Classe II |
| Degré de protection (IP)                       | IP20      |

# **Emballage**

| Emballage                      |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5 cm     |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 12,5 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 120 g    |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 4        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 13,6 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 11 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 27,3 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 562 g    |
| Type d'emballage 3             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 24       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 3         | 3,821 kg |

# Durabilité de l'offre

| Régulation REACh                    | Déclaration REACh   |
|-------------------------------------|---|
| Sans SVHC REACh                     | Oui   |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br>Déclaration RoHS UE   |
| Sans mercure                        | Oui   |
| Régulation RoHS Chine               | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui   |

# **Garantie contractuelle**

Garantie 18 mois

# Remplacement(s) recommandé(s)