S520509 : Thermostat Odace

Thermostat à écran tactile Odace - 10A - Noir

Réf S520509

76.99€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/5855-thermostat-a-ecran-tactile-odace-10a-noir-schneider-electric-s520509.html

Le produit Thermostat à écran tactile Odace - 10A - Noir est en vente chez Domomat !



Fiche produit
Caractéristiques

S520509
Odace thermostat fil pilote a ecran tactile noir

Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Odace
Fonction produit	Thermostat électronique
Présentation du produit	Mécanisme avec cadre en plastique
Équipement fournis	Détecteur
Fonction de l'appareil	Chauffage
Nuance de la couleur	Noir
Type d'emballage	Couvercle de protection peinture
Quantité par lot	Lot de 1
Nombre de bornes	7 bornes à vis
Taille de l'affichage	44 mm

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Type de commande	Tactile
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Par vis
Plage de réglage de la température	5...35 °C mode "air" 5...50 °C mode "sol" 5...50 °C mode "mixte"
Précision de mesure	+/-0,5 °C
Description des contacts	NO
In courant assigné d'emploi	10 A (résistif charge) 1 A (inductif charge) 0.6
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC 50 Hz
Type de protection	Electronic overvoltage protection Protection surchauffe
Calibre du fusible à associer	10 A
Durée de vie électrique	>= 100000 cycle
Forme de la tête de vis	Tête fendue
Capacité de serrage des bornes	2 x 1.5...1 x 4 mm²
Rigidité du câble	Souple Rigide Multibrin
Longueur de dénudage des fils	10 mm
Informations affichées	Point de réglage de la température bleu
Matière	Thermoplastic ABS-anti UV : façade PBT (polybutylene terephthalate) GF30 : cadre support PA (polyamide) 6 GF20 FR : boitier
Type d'affichage	DEL 7 segments
Matériau afficheur	Plastique
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	51 mm
Profondeur d'encastrement	32 mm
Poids	0.22 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	-10...35 °C
Humidité relative	0...95 %
Normes	EN 60730-2-9
Directives	2004/108/EC - Compatibilité électromagnétique 2006/95/EC - Directive basse tension
Certifications du produit	Aenor
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP20

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Sera conforme sur 1Q2016
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-dessus du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Télécharger Profil Environnemental Produit

Garantie contractuelle

Période	18 mois