

## S520513K - Schneider Electric




**Kit commande sans fils et variateur rotatif de lumière Wisser Odace Schneider Electric - Zigbee 3.0 - encastré - Blanc**

Réf S520513K

**72.89€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/101941-kit-commande-sans-fils-et-variateur-rotatif-de-lumiere-wiser-odace-schneider-electric-zigbee-30-encastré-blanc-schneider-electric-s520513k.html>

*Le produit Kit commande sans fils et variateur rotatif de lumière Wisser Odace Schneider Electric - Zigbee 3.0 - encastré - Blanc est en vente chez Domomat !*



# Fiche produit

## Caractéristiques

# S520513K

## Room control light kit, Odace, Wireless switch and dimmer



### Principales

Marque du produit	Schneider Electric
Gamme	Odace
Type de numéro	NH3516
Type de produit ou équipement	Dimmer + switch

### Complémentaires

Présentation du produit	Produit complet
Application	Éclairage
Type de variateur	Universel
Application du variateur	Charge résistive Charge capacitive Light
Commande du variateur	Type poussoir rotatif Télécommande par bouton-poussoir
Type de charge	Lampe à incandescence: 200 W à 230 V 50 Hz CA (mode RC LED) 12 V AC halogen lamp with standard electronic transformer: 150 W à 230 V 50 Hz CA (produit Wiser) Lampe à LED: 100 W à 230 V 50 Hz CA (réseau câblé ou sans fil)
Fonctions disponibles	Contrôle de l'éclairage
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Consommation en veille	Max. 0,4 W
Calibre du fusible à associer	16 A
Type de protection	1 fusible externe
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Polished
Traitement de surface	Polie
Nombre de touches de FONCTION	1
Signalisation locale	DEL 2 (amber/green/red)état puissance Marche/Arrêt :
Fonction de signalisation	État puissance Marche/Arrêt
Nombre total de brins	2
Voyant lumineux	LED blanc
Type de commande	1 bouton poussoir éclairage éclairage
Nombre de voies	1 voie
Plage de réglage de temporisation	1 s...24 h (réseau câblé ou sans fil)
Utilisation de l'interrupteur	Éclairage
Nombre d'appareils connectés maxi	2 Zigbee 3.0:
Type de technologie	Zigbee à 25 °C
Type de réseau de communication	Sans fil à 10...50 m
Auxiliaires connectés	Nombre illimité de boutons-poussoirs, distance : 10...50 m

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Équipement inclus	Manuel d'installation
Configuration du câblage	Type 2 fils sans neutre
Raccordement	Bornes à vis
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour tressé souple câble(s)
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Matériau	Thermoplastique: bouton-poussoir
Support de montage	Vboîtier mural Mural
Montage de l'appareil	Encastré Intégré
Mode de fixation	Ruban adhésif Par 2 vis
Entraxe de fixation	60 mm
Type d'installation	Intérieure
Quantité par lot	1 kit carton
Profondeur d'encastrement	26 mm
Profondeur	12 mm
Largeur	84 mm
Hauteur	84 mm
Poids du produit	0,1 kg

## Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Température ambiante de stockage	0...50 °C
Degré de protection IP	IP20
Tenue aux chocs (IK)	IK02
Santé et problèmes environnementaux	Lead free
Normes	EN 62479 radio EN/CEI 60669-2-4 CEM EN 301 489-17 low voltage switchgear
Certifications du produit	CE

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,6 cm
Largeur de l'emballage 1	9,7 cm
Longueur de l'emballage 1	19,3 cm
Poids de l'emballage 1	400 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	27
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	11,56 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	108
Hauteur de l'emballage 3	75 cm
Largeur de l'emballage 3	60 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm
Poids de l'emballage 3	54,74 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>