

## S520567SK - Schneider Electric



**Kit commande sans fils et 2 BP  
volets roulants Wiser Odace  
Schneider Electric - Zigbee 3.0 -  
Saillie - Blanc**  
Réf S520567SK

**108.07€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/101943-kit-commande-sans-fils-et-2-bp-volets-roulants-wiser-odace-schneider-electric-zigbee-30-saillie-blanc-schneider-electric-s520567sk.html>

*Le produit Kit commande sans fils et 2 BP volets roulants Wiser Odace Schneider Electric - Zigbee 3.0 - Saillie - Blanc est en vente chez Domomat !*



## Fiche produit

### Caractéristiques

# S520567SK

Room control shutter kit, Odace, 2 wireless and 2 shutter switch & Surface frames



### Principales

Compatibilité de gamme	Odace Wireless contrôle du volet
Marque du produit	Schneider Electric
Gamme	Odace
Type de numéro	NH3508
Type de produit ou équipement	Commande de volet connectée

### Complémentaires

Application	Actionneur de volet/ store
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type de technologie	Électronique
Nombre de touches	1
Commande	Bouton-poussoir
Type d'interrupteur	Jalusi Bouton-poussoir
Utilisation de l'interrupteur	Contrôle aveugle
Type de charge	Moteur (monophasé): 500 VA à 230 V 50 Hz CA (intérieur)
Fonctions disponibles	Commande de volet/store
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Courant assigné d'emploi	4 A
Consommation en veille	0,5 W
Calibre du fusible à associer	10 A
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Traitement de surface	Polie
Composition du kit	3 x interrupteur à bouton-poussoir Boîte de montage
Signalisation locale	1 DEL en double couleur 3 (vert/rouge) mise en service :
Fonction de signalisation	Mise en service
Nombre total de brins	4
Voyant lumineux	Voyant ON vert et rouge
Nombre de sorties	1
Type de commande	Commande à distance par bouton poussoir auxiliaire double contrôle aveugle
Nombre d'appareils connectés maxi	3 Zigbee:
Type de réseau de communication	Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à 10...50 m
Auxiliaires connectés	10 boutons poussoirs auxiliaires maximum, distance : 10...50 m
Équipement inclus	Ruban adhésif Batterie Boîtier de montage
Configuration du câblage	3 fils avec neutre

Raccordement	Bornes de type vis
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrin torsadé rigide câble(s)
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Couple de serrage	0,5 N.m
Matière	Thermoplastique: plaque de finition PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Montage de l'appareil	Mural Saillie
Mode de fixation	Ruban adhésif Par vis
Type d'installation	Installation en intérieur
Quantité du lot	5 pièces
Type d'emballage	Carton
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...40 °C
Température ambiante de stockage	5...40 °C
Degré de protection IP	IP20 local/à distance
Tenue aux chocs (IK)	IK02
Profondeur d'encastrement	29 mm
Profondeur	41 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	85 mm
Poids du produit	0,1 kg
Normes	EN 60730-2-7 EN 60669-2-1 EN 301 489-17
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Certifications du produit	CE NF VDE
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,5 cm
Largeur de l'emballage 1	17,5 cm
Longueur de l'emballage 1	25,5 cm
Poids de l'emballage 1	430 g
Type d'emballage 2	S06
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	75 cm
Largeur de l'emballage 2	60 cm
Longueur de l'emballage 2	80 cm
Poids de l'emballage 2	15,493 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	 <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>