



### Principales

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Odace
Type de produit ou de composant	Commande de groupe (2 fils)
Configuration du câblage	Une ligne
Présentation du produit	Mécanisme
Quantité par lot	1
Vente par quantité indivisible	1

### Complémentaires

Type d'interrupteur	Centralisation de l'éclairage et des volet roulants
Montage du système d'installation	Pose encastré
Mode de fixation	Vis
Nuance de la couleur	Blanc(RAL 9003)
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Annulation manuelle par bouton poussoir
Type de protection	Fusible 10 A
Nombre de bornes	2 borne à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Nombre de connecteurs libres	0
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> toronné câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> souple câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> rigide câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Matière	Monobloc: PA (polyamide) 6 GF20 FR Façade: ABS (SW3)
Hauteur	74.5 mm
Largeur	74.5 mm
Profondeur	13.3 mm
Profondeur d'encastrement	26.6 mm
Masse du produit	55 g

### Environnement

Température de fonctionnement	0...25 °C
Normes	EN 60669-2-1
Certifications du produit	Aenor NF VDE
Degré de protection IP	IP20
Degré de protection IK	IK02

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS	Conforme - depuis 1101 - <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>