



Principales

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Odace
Type de produit ou de composant	Commande générale (3 fils)
Configuration du câblage	4 lignes au maximum
Présentation du produit	Mécanisme
Quantité par lot	1
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Type d'interrupteur	Centralisation de l'éclairage et des volet roulants
Montage du système d'installation	Pose encastré
Mode de fixation	Vis
Nuance de la couleur	Blanc(RAL 9003)
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Type de protection	Fusible 10 A
Nombre de bornes	6 borne à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Nombre de connecteurs libres	0
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² toronné câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² souple câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² rigide câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Matière	Cadre support: PA (polyamide) 6 GF30 FR Boîtier: PA (polyamide) 6 GF20 FR Façade: ABS (SW3)
Hauteur	74.5 mm
Largeur	74.5 mm
Profondeur	13.3 mm
Profondeur d'encastrement	26.6 mm
Masse du produit	55 g

Environnement

Température de fonctionnement	0...25 °C
Normes	EN 60669-2-1
Certifications du produit	Aenor NF VDE
Degré de protection IK	IK02
Degré de protection IP	IP20

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS	Conforme - depuis 1101 - Déclaration de conformité Schneider Electric